FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 17/01/2024

TEXRECO TDV

PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

Colle pâteuse prête à l'emploi à base de résines naturelles, spécifique pour les applications de revêtements muraux en fibre de verre. Peut également être utilisé en combinaison avec tous les produits en poudre ACM. Convient pour les revêtements muraux commerciaux.

Convient pour

- Papiers peints lourds en vinyle avec support en papier ou non-tissé
- Revêtements muraux épais en tissu non tissé qui peuvent être peints et non
- Revêtements muraux expansés
- Revêtements muraux en fibre de verre de toute épaisseur
- Revêtements muraux absorbant thermiques et phoniques

SPÉCIFICATIONS

+ Bonne force adhésive
+ Ne tache pas
+ Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures et d'huiles. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être rebouchées avec notre mastic léger GLASTER et en cas d'imperfections passez un enduit classique. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et l'adhérence, et de notre PRIMER SP, spécial contre les moisissures en cas de murs humides.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi, nous recommandons une dilution jusqu'à un maximum de 5/10% avec de l'eau propre.

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez le produit directement à l'arrière du papier peint ou au mur selon les instructions du fabricant.

CONSOMMATION

150-250 g/m^2

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toute fuite de produit des joints. LE PRODUIT NE TACHE PAS.

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas l'adhésif sur des fonds non absorbants, ne posez pas sur des murs humides, avec de la moisissure ou sur des fonds mal préparés, toute fuite de colle doit être éliminée immédiatement avec une éponge humide.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 17/01/2024

TEXRECO TDV

PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉS	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
10004-TDV-2-N	5	Kg	Seau	2
10005-TDV-N	10	Kg	Seau	1
10006-TDV-N	15	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 18 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Résines naturelles
Physique	Crème blanche
PH	6.5
Viscosité	40000-50000 cps
COV	<0,005 mg/m^3
Pourcentage de solides	Environ 25 %
Code des douanes	3505 2010
Température d'application	+5°C + 40°C
Temps d'attente	0-10 minutes
Temps d'ouverture	20-30 minutes
Séchage complet	48 heures

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

TEXRECO TDV

PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com