FICHE TECHNIQUE

REVISED: 16/01/2024

VICEVERSA

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR REVETEMENTS MURAUX

Adhésif liquide pour la pose de revêtements muraux. Convient pour l'application avec tous les types de revêtements muraux sur tous les supports

Convient pour :

- Papier peint
- Duplex
- Revêtements muraux vinyle avec support en papier ou substrat non-tissé
- Revêtements muraux en fibre de verre
- Revêtements muraux en vinyle expansé avec substrat non-tissé
- Revêtements muraux non-tissés pouvant être peints

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Ne tache pas
- Excellente adhérence initiale
- Rendement élevé
- Zéro COV (Composés Organiques Volatils)
- Prêt à l'emploi après seulement 5 minutes de dilution

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Toutes les surfaces doivent être propres et sèches, absorbantes et exemptes de poussière, de peinture et d'huile. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être comblés avec notre enduit léger GLASTER, et en cas d'imperfections, lissés avec un enduit de plâtre classique. Nous recommandons l'utilisation de notre apprêt PRIMER AC pour la préparation et le nettoyage, et notre apprêt PRIMER SP (conçu pour résister à la moisissure et aux bactéries) là où les murs sont humides.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit doit être dilué dans de l'eau propre.

- Remuez l'eau vigoureusement.
- Versez le contenu du sachet dans l'eau tout en continuant de remuer.
- Laissez reposer pendant 3 minutes.
- Continuez de remuer.
- Après encore 5 minutes, le produit est prêt à être utilisé.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

REVISED: 16/01/2024

VICEVERSA

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR REVETEMENTS MURAUX

APPLICATION

Appliquez l'adhésif sur l'arrière du papier peint ou sur le mur conformément aux instructions du fabricant.

NETTOYAGE

Il est recommandé d'essuyer tout excès de colle sur les joints et les bords à l'aide d'un chiffon humide. CE PRODUIT NE LAISSE AUCUNE TRACE.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser ce produit sur une surface non absorbante, ne pas l'appliquer sur des murs humides ou moisissés, ni sur des surfaces mal préparées. Tout excès de colle sur la surface doit être immédiatement essuyé à l'aide d'un chiffon humide.

EMBALLAGE

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30160-VV18	500	g	Emballage à presser	18
30160-VV-N	1	kg	Bouteille en plastique	12
30167-VV5-N	5	kg	Tank	4

STORAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, dans des conditions standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Liquide
Aspect physique	Crème blanche
Pourcentage de solides	Environ 75 %
Code douanier	3912 9090
Température de fonctionnement	+5°C +40°C
Temps d'attente	10-20 minutes
Temps ouvert	20-30 minutes
Complètement sec	48 heures
Non inflammable	

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. Éliminer les déchets dans des conteneurs spéciaux pour les matériaux de construction.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VICEVERSA

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR REVETEMENTS MURAUX

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans la fiche technique, basées sur les résultats de notre longue expérience, sont fournies à titre informatif uniquement. Par conséquent, les personnes qui ont l'intention de l'utiliser sont tenues d'évaluer si le produit convient à leur utilisation et d'assumer la responsabilité de son utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com