



Duvar kaplamalarının montajı için sıvı yapıştırıcı. Tüm yüzeylerde her türlü duvar kaplamasını uygulamaya uygundur.

#### **KULLANIM ALANI:**

- Duvar kağıdı
- Dupleks duvar kağıdı
- Kağıt destekli veya dokumasız alt tabakalı vinil duvar kaplamaları
- Cam elyaf duvar kaplamaları
- Dokumasız alt tabakaya sahip genişletilmiş vinil duvar kaplamaları
- Boyanabilir dokumasız duvar kaplaması

#### **TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- + Leke Yapmaz
- + Güçlü ilk tutuş
- + Yüksek Verim
- + Sıfır VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
- + Sadece 5 içinde seyreltin ve kullanıma hazır

#### **YÜZEY HAZIRLIĞI**

Tüm yüzeyler kuru, emici, güçlü, toz, boya veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Duvardaki herhangi bir çatlak veya delik ekstra hafif sıva GLASTER ile kapatılmalı ve daha derin kırıklar varsa normal alçı sıva ile yüzey düzlenmelidir.

Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC astarımızın kullanılmasını tavsiye ederiz.

Yükselen rutubet veya aşırı nemli yüzey durumunda PRIMER SP (mantar ve küf içeren ıslak duvarlar için özel) kullanmanızı öneririz.

#### **ÜRÜN HAZIRLAMA**

Ürün temiz su ile seyreltilmelidir.

1. Suyu kuvvetlice karıştırın
2. Paketin içindekileri karıştırmaya devam edin ve suya atın.
3. " 3 dakika " dinlenmeye bırakın
4. Karıştırmaya devam edin
5. " 5 dakika " sonra ürün kullanıma hazırdır.

#### **UYGULAMA**

Ürün, duvar kaplamasının arkasına kısa tüylü rulo ile yaklaşık 10/15m2 üzerine uygulanır. Ardından üreticinin talimatlarını izleyin.

Yapıştırıcıyı duvar kaplamasının arkasına eşit şekilde uygulayın. Uzunluğu dikkatlice arka arkaya katlayın ve oda sıcaklığına bağlı olarak 10-20 dakika arasında bekleyin. Ardından uzunluğu duvara uygulayın.

#### **TEMİZLİK**

Nemli bir bez kullanarak derz ve kenarlardaki fazla macunların silinmesi önerilir. BU ÜRÜN HERHANGİ BİR İZ BIRAKMAZ.

#### **KONTRENDİKASYONLARI**

Bu ürünü emici olmayan bir yüzeyde kullanmayın, nemli veya küflü duvarlara veya yüzeyin yeterince hazırlanmadığı yerlere uygulamayın. Yüzeydeki fazla macun nemli bir bezle hemen silinmelidir.

# TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 10/05/2023

## VICEVERSA

### DUVAR KAPLAMALARI İÇİN PROFESYONEL ÜRÜN SERİSİ



#### AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
30160-VV18	500	g	Alüminyum Sıvı Poşeti	18
30160-VV-N	1	kg	Plastik şişe	12
30167-VV5-N	5	kg	bidon	4

#### DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 24 ay garantilidir. Kuru bir yerde saklayın.

#### TEKNİK ÜRÜN VERİLERİ

Baz	Likid
Görünüm ve renk	Krem / Beyaz
Katı madde yüzdesi	Yaklaşık % 75
Gümrük kodu	3912 9090
Uygulama sıcaklığı	+5°C +40°C
Bekleme Süresi	10-20 dk
Açık Zaman	20-30 dk
Kuruma Süresi	48 saat
Yanmaz ürün	

#### UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

#### SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.