

# PRIMER\* PLUS

# Stick with quality.

#### PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE ALLA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI

Speciale primer antimuffa, antibatterico e igienizzante per muri e pavimenti. Primer + plus contiene il nostro esclusivo gel igienizzante a base di timolo, THYMOLGEL. Il timolo, antibatterico ed antivirale, è un fenolo derivato dalla pianta del Timo.

#### Adatto per:

- Igienizzare e sanificare nuovi e vecchi muri
- Proteggere e prevenire la comparsa di funghi e muffe
- Indurisce e protegge la superficie dei muri
- Prepara all'applicazione di pitture, carte da parati, pavimentazioni viniliche ed LVT.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Pronto all'uso
- + A base di resine acriliche
- + Non cola
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Contiene timolo

#### **PREPARAZIONE**

Primer+ plus è un prodotto pronto all'uso. Il prodotto può anche essere diluito in acqua con un rapporto di 1:1 (1 litro di primer+ plus e 1 litro di acqua).

# **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Procedere all'applicazione di Primer + plus su pareti e pavimentazioni con rullo o pennello. Il prodotto asciuga in 3/4 ore a 20-23°C. Il tempo varia a seconda delle temperature e delle caratteristiche dell'ambiente.

#### **CONSUMO**

Circa 100-200 gr/m<sup>2</sup>, a seconda della porosità del supporto.

#### **PULIZIA**

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso

#### **CONTROINDICAZIONI**

Non applicare su supporti non assorbenti (vetro, ceramica, laminati). Proteggere dal gelo.



# PRIMER+ PLUS



# PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE ALLA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI

# **CONFEZIONI**

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30196-N	1	Litro	Flacone	10
30193-N	2,5	Litri	Secchiello Rettangolare con sacchetto in alluminio	6
30194-N	5	Litri	Secchiello Rettangolare	4
30195-N	10	Litri	Secchiello Rettangolare	1

# **STOCCAGGIO**

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+5° C +35° C), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

# **DATI TECNICI DEL PRODOTTO**

Base	Acrilico all'acqua
Aspetto fisico e colore	Liquido azzurro
PH	7.7
Viscosità	1000-1200 cps
Percentuale di solidi	35%
Codice doganale	3209 1000
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di asciugatura	3/4 Ore
Non infiammabile	
Teme il gelo	

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiale edile.

# **AVVERTENZA**

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.