

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA CUBE

PRODUCTOS EN POLVO PARA LA APLICACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES



Adhesivo en polvo para todo tipo de revestimientos murales. Adecuado para un uso combinado junto con todos los demás productos en pasta de la gama ACM.

Adecuado para:

- Todo tipo de revestimientos murales
- Revestimientos murales de vinilo con soporte de papel o tejido no tejido
- Papel a dos caras
- Revestimientos murales de vinilo expandido con soporte de papel o tejido no tejido
- Revestimientos murales de vinilo de gran peso con soporte de papel o tejido no tejido
- Revestimientos murales en tejido no tejido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- + No deja marcas
- + Fuerte agarre inicial
- + Alto rendimiento
- + Cero COV (compuestos orgánicos volátiles)
- + Listo para usar en 5 minutos
- + Sistema de vacío

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar limpios y secos, absorbentes y libres de polvo, pintura y aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe rellenarse con nuestro relleno GLASTER ligero y, en caso de imperfecciones, alisarse con un relleno de yeso normal. Recomendamos utilizar nuestra imprimación PRIMER AC para la preparación y limpieza, y nuestra PRIMER SP (creada para la resistencia al moho y las bacterias) donde las paredes están húmedas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y CONSUMO

El producto debe diluirse en agua limpia en las proporciones indicadas en la siguiente tabla:

TABLA DE DILUCIÓN PARA 500 G DE PRODUCTO

REVESTIMIENTOS	DILUCIÓN	m2
Fijación	20 L	-
Papel tapiz	14 L	100-120
Vinilo y expandido	12 L	70-80
No tejido	10 L	50-60

1. Revuelva el agua vigorosamente
2. Vierta el contenido del paquete de polvo en el agua, continuando revolviendo.
3. Dejar reposar durante 3 minutos
4. Continuar revolviendo
5. Después de otros 5 minutos, el producto está listo para ser utilizado

www.acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA CUBE

PRODUCTOS EN POLVO PARA LA APLICACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES



APLICACIÓN

Aplique el adhesivo en la parte posterior del papel tapiz o en la pared de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar cualquier exceso de pasta de las juntas y los bordes con un paño húmedo. ESTE PRODUCTO NO DEJA MARCAS.

CONTRAINDICACIONES

No use este producto en una superficie no absorbente, no lo aplique sobre paredes húmedas o mohosas, o donde la superficie no se haya preparado adecuadamente. Cualquier exceso de pasta en la superficie debe limpiarse inmediatamente con un paño húmedo.

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
10137-1,1	1,1	kg	Envasado al vacío	9
10137-2	2	kg	Envasado al vacío	4

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado por 60 meses a partir de la fecha de producción. ES RESISTENTE A LAS HELADAS. Almacenar en un lugar seco.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Descripción del producto	Polvo
Color	Blanco
Porcentaje de sólidos	100%
Código aduanero	3505 2030
Inflamable	No
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de fijación	10-20 minutos
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado completo	48 horas
No dañino	
Resistente a las heladas	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de niños. Descarga de los residuos en contenedores especiales para materiales de construcción

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

www.acm-italy.com