



VK-P ECO



ADHÉSIF STRUCTUREL À BASE D'ACRYLIQUE

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 13/02/2025

Informations sur le produit

L'adhésif structurel à base d'acrylique est utilisé pour le polystyrène, les plinthes en polyuréthane et les carreaux. Il offre un fort effet de ventouse et une excellente adhérence initiale.

- + Pas de solvants hautement inflammables.
- + Peut être peint.
- + Fort effet ventouse.
- + Aucun support de clou requis.

Applications suggérées

- Applications de plinthes en bois et en céramique
- Applications de carreaux et de céramiques murales
- Panneaux, cadres et rosaces en polystyrène et polyuréthane
- Liège et matériaux des produits thermo-acoustiques

Rendement du produit

- Environ 15 mètres linéaires par cartouche
- 200-300 g/m² en application à la truelle

Lignes directrices pour présenter une demande

Préparation de surface

Toutes les surfaces doivent être sèches, absorbantes, solides et exemptes de poussière, de peinture ou d'huile. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être remplis avec notre mastic extra-léger, GLASTER.

Préparation du produit

Adhésif monocomposant prêt à l'emploi.

Coupez la cartouche et utilisez un pistolet à calfeutrer spécial pour les cartouches.

Application du produit

Appliquez le produit sur toute la surface de contact.

Propreté

Nettoyez immédiatement l'équipement à l'eau douce après utilisation ou retirez-le mécaniquement.



VK-P ECO



ADHÉSIF STRUCTUREL À BASE D'ACRYLIQUE

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 13/02/2025

Packs	CODE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PCS DANS LA BOÎTE
	30024	300	MI	Cartouche	24
	30026	700	Gr	Petit godet	24
	30027	6	Kg	Seau	1
	30028	13	Kg	Seau	1
	30029	20	Kg	Seau	1

Données techniques du produit	Base	Acrylique
	Apparence et couleur	Extra blanc ou coloré sur demande
	Pourcentage de solides	Environ 80 %
	Code des douanes	3506 9100
	Température d'application	+10°C +35°C
	Temps d'attente	Aucun
	Temps d'ouverture	Environ 30-40 minutes
	Temps de prise	48 à 72 heures

Contre-indications

- Évitez de l'utiliser à des températures inférieures à +3 °C.
- Il est recommandé d'appliquer entre +10 °C et +35 °C.

Dispositions finales

Tenir hors de la portée des enfants. Jetez les déchets dans des conteneurs désignés pour les matériaux de construction.

Préservation

Le produit est garanti de rester intact dans son emballage d'origine lorsqu'il est stocké dans des conditions standard (+5 °C à +35 °C ou +41 °F à +95 °F) pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est essentiel de conserver le produit dans des environnements secs, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.



VK-P ECO

ADHÉSIF STRUCTUREL À BASE
D'ACRYLIQUE



FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 13/02/2025

Avertissements

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur nos décennies d'expérience, mais elles ne sont qu'indicatives. Par conséquent, les utilisateurs doivent évaluer si le produit est adapté à leur application spécifique et assumer la responsabilité de son utilisation.