## SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 06/06/2023

# ADHESIVA EASY NON-WOVEN

**PRODOTTI IN POLVERE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI**

Adesivo in polvere per rivestimenti murali in tessuto non tessuto.

Adatto per

- Rivestimenti murali di qualsiasi tipo
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta
- Rivestimenti murali espansi
- Carta duplex

**CARTTERISTICHE TECNICHE**

+ Alta lavabilità in parete
+ Non macchia
+ Alta resa
+ Zero VOC (sostanze organiche volatili)
+ Pronto all'uso in soli 5 minuti.

**PREPARAZIONE DEL FONDO**

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

**PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E CONSUMO**

Il prodotto va diluito in acqua pulita secondo la tabella:

| TABELLA DILUITIVA PER 200 G DI PRODOTTO | | |
|---|---|---|
| **RIVESTIMENTO** | **DILUIZIONE** | **$m^2$** |
| Fissaggio | 10 L | 60 |
| Vinilici leggeri | 6 L | 40-45 |
| Tessuto non tessuto | 5 L | 35-40 |

1. Agitare vigorosamente l'acqua
2. Versare nell'acqua tutta la polvere contenuta nel sacchetto continuando ad agitare
3. Aspettare 3 minuti
4. Agitare nuovo
5. Il prodotto è pronto all'uso dopo 5 minuti



**ACM Italy S.r.l.** Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

# SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 06/06/2023

# ADHESIVA EASY NON-WOVEN

**PRODOTTI IN POLVERE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI**

## APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

## PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA

## CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente.

## CONFEZIONI

| CODICE PRODOTTO | PESO | UNITÀ | CONFEZIONE | PZ IN BOX |
|---|---|---|---|---|
| 10165 | 200 | g | Astuccio | 24 |

## STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 60 mesi dalla data di produzione. NON TEME IL GELO. Conservare in luogo asciutto

## DATI TECNICI DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| **Base** | Polvere |
| **Colore** | bianco |
| **Percentuale di solidi** | 100% |
| **Codice doganale** | 3505 2030 |
| **Infiammabilità** | no |
| **Temperatura di applicazione** | +5°C +40°C |
| **Tempo di attesa** | 10-20 minuti |
| **Tempo aperto** | 20-30 minuti |
| **Completa asciugatura** | 48 ore |
| **Non nocivo** | |
| **Non teme il gelo** | |

## DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

## AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.



**ACM Italy S.r.l.** Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com