

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/09/2022

ADHESIVA MS FAST

ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI



Mastice adesivo a base di polimeri silanici modificati, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia.

Adatto per

- Incollaggi strutturali in edilizia
- Lattoneria in genere, scossaline e grondaie
- Per applicazioni verticali
- Poliuretano e poliestere anche in esterno
- Incollaggio tra elementi non assorbenti anche in esterno (metallo, vetro, plastica)
- Forte effetto ventosa

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Forte adesione
- + Effetto ventosa
- + Basso modulo di elasticità
- + Esente da solventi
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Basso ritiro
- + Forte presa iniziale

PEPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro stucco ultra leggero GLASTER.

PREARAZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo mono componente pronto all'uso. Tagliare il sigillo della cartuccia e utilizzare un'apposita pistola per caruccia.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto.

CONSUMO

Circa 18/20 m lineari per cartuccia.

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con un diluente nitro.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C.
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C

www.acm-italy.com

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/09/2022

ADHESIVA MS FAST

ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI



CONFEZIONI

| CODICE PRODOTTO | PESO | UNITÀ | CONFEZIONE | PZ IN BOX |
|------------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|
| 30001 | 300 | ml | Cartuccia | 24 |

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Base | Polimeri silanici modificati |
| Aspetto fisico | Colore extra bianco |
| Percentuale di solidi | Circa 80% |
| Codice doganale | 3909 5090 |
| Temperatura di applicazione | +10°C +35°C |
| Tempo di attesa | Nessuno |
| Tempo aperto | Circa 30-40 minuti |
| Tempo di presa finale | 48/72 ore |

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

www.acm-italy.com