

## **SCHEMA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 19/09/2023

# **ADHESIVA SBR**

## **ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI**



Adesivo a base acqua monocomponente SBR (gomma stirene butadiene), specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia, materiali termo-fonoassorbenti. Elevata adesione su superfici a basso assorbimento, adesione elastica-forte.

Adatto per

- Incollaggio strutturale in edilizia
- Battiscopa in legno, PVC, ceramica
- Applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- Pannelli, cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fonoassorbenti
- Pannelli termoisolanti
- Battiscopa in PVC

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Asciugatura rapida
- + Forte presa iniziale
- + Tissotropico
- + Senza solventi
- + Bassissimo ritiro
- + Non richiede il supporto di chiodi
- + Forte effetto ventosa

### **PREPARAZIONE DEL FONDO**

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Per eventuali crepe o buchi sulla superficie utilizzare il nostro stucco super leggero GLASTER.

### **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**

Adesivo monocomponente pronto all'uso. Tagliare il sigillo della cartuccia ed utilizzare un'apposita pistola per estrarre l'adesivo dalla cartuccia.

### **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto.

### **CONSUMO**

200-300g/m<sup>2</sup>, per la cartuccia circa 20m lineari

### **PULIZIA**

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente.

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 19/09/2023

# ADHESIVA SBR

ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI



### CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C

### CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30002	300	ml	Cartuccia	24
30003	6	kg	Secchiello	1

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Acqua-SBR
<b>Aspetto fisico</b>	Colore marrone chiaro-scuro
<b>Percentuale di solidi</b>	Circa 80%
<b>Codice doganale</b>	3506 9100
<b>Temperatura di applicazione</b>	+10°C +35°C
<b>Tempo di presa iniziale</b>	10-15 minuti
<b>Tempo aperto</b>	Circa 30-40 minuti
<b>Tempo di asciugatura</b>	48 ore

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)