ADHESIVA TNT

ADESIVO IN POLVERE PER RIVESTIMENTI MURALI IN TESSUTO NON TESSUTO O VINILICI CON SUPPORTO IN TESSUTO NON TESSUTO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo in polvere per rivestimenti murali in tessuto non tessuto o vinilici con supporto in tessuto non tessuto. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in pasta della gamma ACM.

+ Non macchia
+ Forte presa iniziale
+ Alta resa
+ Pronto all'uso in soli 5 minuti
+ Zero VOC (sostanze organiche volatili)

Usi consigliati

- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in tessuto non tessuto
- Rivestimenti in fibra di vetro
- Rivestimenti murali espansi con supporto in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali termo-fono assorbenti

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo
Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro devono essere stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER e, in caso di imperfezioni, rasati con un normale stucco gesso. Si consiglia sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, e del nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

Diluizione del prodotto
Il prodotto va diluito in acqua pulita secondo la tabella presente sulla confezione.

Preparazione del prodotto

1. Agitare vigorosamente l'acqua.
2. Versare nell'acqua la polvere contenuta nel sacchetto continuando ad agitare.
3. Aspettare 3 minuti.
4. Agitare di nuovo.
5. Il prodotto è pronto all'uso dopo 5 minuti.

Applicazione del prodotto
Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

ADHESIVA TNT

ADESIVO IN POLVERE PER RIVESTIMENTI MURALI IN TESSUTO NON TESSUTO O VINILICI CON SUPPORTO IN TESSUTO NON TESSUTO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

Pulizia
Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10016-165	165	g	Astuccio	24
10016-250	250	g	Astuccio	24
10016-500	500	g	Astuccio	12
10016-1-12	1	kg	Astuccio	12

Dati tecnici del prodotto

Aspetto fisico	Polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Infiammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

Controindicazioni

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente con una spugna umida.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

ADHESIVA TNT

ADESIVO IN POLVERE PER RIVESTIMENTI MURALI IN TESSUTO NON TESSUTO O VINILICI CON SUPPORTO IN TESSUTO NON TESSUTO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

Disposizioni finali	Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.
Conservazione	Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 60 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
Avvertenze	Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com