

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 12/05/2023

ADHESIVA U

PRODOTTI IN POLVERE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



Collante in polvere per rivestimenti murali di qualsiasi tipo. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in pasta della gamma ACM.

Adatto per

- Rivestimenti murali di qualsiasi tipo
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali espansi con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali vinilici pesanti con supporto in carta e tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto e carta duplex

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti
- + Prodotto universale

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E CONSUMO

Il prodotto va diluito in acqua pulita secondo la tabella:

TABELLA DILUITIVA PER 250 G DI PRODOTTO

RIVESTIMENTO	DILUIZIONE	m ²
Fissaggio	10 L	-
Carta da parati e vinilici leggeri	8 L	50-55
TNT/ fibra di vetro	7 L	45-50
Vinilici pesanti	6 L	40-45

1. Agitare vigorosamente l'acqua
2. Versare nell'acqua tutta la polvere contenuta nel sacchetto continuando ad agitare
3. Aspettare 3 minuti
4. Agitare nuovo
5. Il prodotto è pronto all'uso dopo 5 minuti

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 12/05/2023

ADHESIVA U

PRODOTTI IN POLVERE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10131-100	100	g	Sacchettino	100
10131-90	100	g	Sacchettino	3 x 24
10131-250	250	g	Astuccio	24
10131-12-500	500	g	Astuccio	12
10131-12-1000	1	kg	Astuccio	12

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 60 mesi dalla data di produzione. NON TEME IL GELO. Conservare in luogo asciutto

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Aspetto fisico	Polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Infiammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 12/05/2023

ADHESIVA U

PRODOTTI IN POLVERE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.