

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 20/06/2023

ADHESIVA VOV

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



Collante speciale in pasta pronto all'uso per la posa di bordi decorativi su rivestimenti vinilici o non assorbenti con alto potere adesivo. Ideale per la chiusura delle giunte nei rivestimenti vinilici pesanti.

Adatto per:

- Bordi vinilici e in carta
- Bordi decorativi
- Giunte e spigoli particolarmente difficili

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri in caso di muri umidi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto si applica in una sola mano con pennello o rullo. Se il prodotto è stato applicato sulla parete e sui bordi, questi ultimi devono essere posati immediatamente prima che l'adesivo formi una pellicola superficiale.

CONSUMO

100-300g/m² per applicazioni con rullo o pennello.

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte. Si consiglia di consultare le istruzioni di pulizia del produttore di carte da parati prima dell'uso. **IL PRODOTTO NON MACCHIA.**

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su pareti umide, con muffe. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente con spugna umida.

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 20/06/2023

ADHESIVA VOV

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÁ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30213	700	g	Barattolo	24
30210	75	ml	Tubetto	12
30211	150	ml	Tubetto	12

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Aspetto fisico	Pasta cremosa
PH	7
Viscosità	8.500 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 45%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-15 minuti
Tempo aperto	Circa 30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

www.acm-italy.com