

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 20/07/2022

GLASTER

ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI

STUCCHI, RASANTI E GUAINE IMPERMEABILIZZANTI



Stucco riempitivo super leggero con importanti proprietà termico isolanti. Particolarmente adatto ad ambienti umidi.

Adatto per:

- Riempimento di fori, crepe, fessure, parti mancanti su: muro, legno, ceramica. Spessori da 1mm, fino ad oltre 5cm.
- Risanare muri da risalite di umidità ed ha effetti termo isolanti
- Verniciabile con qualsiasi tipo di pittura o smalto all'acqua
- Stuccare cornici o rosoni in polistirene e poliuretano
- Riempimento di fughe nel cartongesso
- Applicazioni da interno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Senza solventi
- + Non crepa
- + Non ritira
- + Non richiede carteggiatura
- + Pronto all'uso
- + Bianchissimo
- + Alta resa

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Stucco acrilico monocomponente pronto all'uso

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto con una spatola semi flessibile da stuccatura

CONSUMO

Determinato dagli spessori di riempimento

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C

www.acm-italy.com

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 20/07/2022

GLASTER

ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI

STUCCHI, RASANTI E GUAINE IMPERMEABILIZZANTI



CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30118-12	250	ml	Barattolo	12
30030	300	ml	Cartuccia	24
30119-12	500	ml	Barattolo	12
30120-12-1	1	litro	Barattolo	12
30120-N	4	litri	Secchiello	1
30121-N	8	litri	Secchiello	1
30122-N	14	litri	Secchiello	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Pasta densa extra bianco
Percentuale di solidi	Circa 85%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Tempo di asciugatura	48/72 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

www.acm-italy.com