



GLASTER

STUCCO RIEMPITIVO SUPER LEGGERO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Informazioni sul prodotto

Stucco riempitivo super leggero a base acrilica, caratterizzato da ottime proprietà termo-isolanti. Specificamente formulato per applicazioni interne, è particolarmente indicato in ambienti umidi grazie alla sua elevata traspirabilità e capacità di risanamento. Non ritira, non crepa e non richiede carteggiatura. Pronto all'uso, ad alta resa e facilmente verniciabile con qualsiasi pittura o smalto all'acqua.

- + Privo di solventi
- + Non crepa
- + Non ritira
- + Non richiede carteggiatura
- + Pronto all'uso
- + Extra bianco
- + Alta resa

Usi consigliati

- Riempimento di fori, crepe, fessure e parti mancanti su muro, legno, ceramica (da 1 mm fino a oltre 5 cm)
- Risanamento localizzato di aree soggette a risalita di umidità (con effetto termo-isolante)
- Stuccatura di cornici e rosoni in polistirene o poliuretano
- Riempimento di fughe in cartongesso
- Interventi di finitura e ripristino in ambienti interni

Copertura

Circa 100–300 g/m², in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione (pennello o rullo).

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

I supporti devono essere asciutti, assorbenti, stabili, puliti e privi di polveri, vernici, oli o altri agenti distaccanti.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso. Non richiede alcuna miscelazione o diluizione.

Applicazione del prodotto

Applicare con spatola da stuccatura semi-flessibile. Modellare il prodotto secondo lo spessore desiderato e lisciare la superficie. Evitare di applicare a temperature inferiori a +3°C.

Pulizia

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.



GLASTER

STUCCO RIEMPITIVO SUPER LEGGERO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Controindicazioni

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30118-12	250	ml	Barattolo	12
30030	300	ml	Cartuccia	24
30119-12	500	ml	Barattolo	12
30120-12-1	1	litro	Barattolo	12
30120-N	4	litri	Secchiello	1
30121-N	8	litri	Secchiello	1
30122-N	14	litri	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Pasta densa extra bianco
Percentuale di solidi	Circa 85%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Tempo di attesa	0-15 minuti

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione.



GLASTER

STUCCO RIEMPITIVO
SUPER LEGGERO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.