

## **SCHEDA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 09/05/2023

# **PAPEREMOVER**

## **RIMUOVI COLLA**



Distaccante concentrato per la rimozione di rivestimenti murali con supporto in tessuto non tessuto, carta e pitture murali.

Adatto per

- distaccare carte da parati
- distaccare carte da parati viniliche con supporto in carta o tessuto non tessuto
- distaccare rivestimenti murali espansi
- duplex
- rimuovere vecchie pitture murali anche lavabili

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + eccezionale efficacia
- + alta resa
- + basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + contiene antimuffa

## **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**

Si consiglia di diluire una confezione da 200 g di PAPEREMOVER sino ad un massimo di 8 litri d'acqua prima di procedere all'applicazione. Con pitture murali si consiglia una diluizione in 5 litri d'acqua. Una volta diluito si proceda anche immediatamente alla stesura con rullo o pennello sul rivestimento da distaccare. Attendere circa 10 minuti prima di rimuovere il rivestimento. Utilizzare per l'operazione una spatola metallica. Su muri particolarmente assorbenti o in presenza di adesivi molto forti, si consiglia una seconda stesura di PAPEREMOVER diluito.

## **APPLICAZIONE**

Il prodotto, una volta diluito, si applica a rullo o pennello direttamente sul rivestimento da distaccare.

## **CONSUMO**

Circa 40m<sup>2</sup> a confezione

## **PULIZIA**

Il prodotto non macchia

## **CONTROINDICAZIONI**

In caso di vinilici con supporto in carta si consiglia di rimuovere in precedenza, manualmente, la parte in PVC del rivestimento oppure procedere con delle incisioni sul PVC prima di stendere il prodotto.

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 09/05/2023

# PAPEREMOVER

RIMUOVI COLLA



### CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10012-200	200	g	Flacone	25

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Tensioattivo
Aspetto fisico	liquido
PH	4.5
Viscosità	200cps
Costum code	3505 2010
VOC	<0.005mg/m <sup>3</sup>
Percentuale di solidi	Circa 10-15%
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-15 minuti
Non infiammabile	

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)