



# PAPEREMOVER



DISTACCANTE CONCENTRATO  
PER LA RIMOZIONE  
DI RIVESTIMENTI MURALI

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 17/07/2025

---

## Informazioni sul prodotto

Distaccante concentrato ad alta efficacia per la rimozione di rivestimenti murali in carta, tessuto non tessuto, vinile e pitture murali anche lavabili. La formulazione a base di tensioattivi attivi penetra negli strati adesivi, facilitando il distacco senza danneggiare il supporto. Ideale anche in presenza di vecchie colle o supporti assorbenti. Contiene additivi antimuffa e presenta bassissimo contenuto di VOC.

- + Efficacia distaccante elevata
- + Alta resa
- + Basso contenuto di VOC
- + Contiene antimuffa

---

## Usi consigliati

- Rimozione di carta da parati tradizionale
- Rimozione di carta vinilica con supporto in carta o TNT (tessuto non tessuto)
- Rimozione di rivestimenti murali espansi
- Rimozione di carte tipo duplex
- Rimozione di pitture murali, anche lavabili

---

## Copertura

Circa 40 m<sup>2</sup> per confezione, variabile in base al tipo di rivestimento e al grado di assorbimento del supporto.

---

## Istruzioni per l'applicazione

### Preparazione del prodotto

Diluire una confezione da 200 g in:  
Fino a 8 litri d'acqua per carta da parati  
Circa 5 litri d'acqua per pitture murali

---

### Applicazione del prodotto

Applicare uniformemente il prodotto diluito con rullo o pennello sulla superficie da trattare.

---

### Pulizia

Il prodotto non lascia macchie. Eventuali residui possono essere rimossi con acqua.

---

## Controindicazioni

In caso di rivestimenti vinilici con supporto in carta, rimuovere preventivamente lo strato superficiale in PVC oppure incidere la superficie per favorire la penetrazione del prodotto.



# PAPEREMOVER

DISTACCANTE CONCENTRATO  
PER LA RIMOZIONE  
DI RIVESTIMENTI MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 17/07/2025

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	10012-200	200	g	Flacone	25

Dati tecnici del prodotto	Base	Tensioattivo
Aspetto fisico		Liquido
pH		4,5
Viscosità		200 cps
Codice doganale		3505 2010
VOC		< 0,005 mg/m <sup>3</sup>
Contenuto di solidi		Circa 10–15%
Temperatura di applicazione		da +5 °C a +40 °C
Tempo di attesa		10–15 minuti
Infiammabilità		Non infiammabile

**Disposizioni finali** Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

**Conservazione** Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

**Avvertenze** Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.