



PAPEREMOVER

DISTACCANTE CONCENTRATO
PER LA RIMOZIONE
DI RIVESTIMENTI MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

a

Informazioni sul prodotto

Distaccante concentrato ad alta efficacia per la rimozione di rivestimenti murali in carta, tessuto non tessuto, vinile e pitture murali anche lavabili. La formulazione a base di tensioattivi attivi penetra negli strati adesivi, facilitando il distacco senza danneggiare il supporto. Ideale anche in presenza di vecchie colle o supporti assorbenti. Contiene additivi antimuffa e presenta bassissimo contenuto di VOC.

- + Efficacia distaccante elevata
- + Alta resa
- + Basso contenuto di VOC
- + Contiene antimuffa

Usi consigliati

- Rimozione di carta da parati tradizionale
- Rimozione di carta vinilica con supporto in carta o TNT (tessuto non tessuto)
- Rimozione di rivestimenti murali espansi
- Rimozione di carte tipo duplex
- Rimozione di pitture murali, anche lavabili

Copertura

Circa 40 m² per confezione, variabile in base al tipo di rivestimento e al grado di assorbimento del supporto.

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del prodotto

Diluire una confezione da 200 g in:
Fino a 8 litri d'acqua per carta da parati
Circa 5 litri d'acqua per pitture murali

Applicazione del prodotto

Applicare uniformemente il prodotto diluito con rullo o pennello sulla superficie da trattare.

Pulizia

Il prodotto non lascia macchie. Eventuali residui possono essere rimossi con acqua.

Controindicazioni

In caso di rivestimenti vinilici con supporto in carta, rimuovere preventivamente lo strato superficiale in PVC oppure incidere la superficie per favorire la penetrazione del prodotto.



PAPEREMOVER

DISTACCANTE CONCENTRATO
PER LA RIMOZIONE
DI RIVESTIMENTI MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	10012-200	200	g	Flacone	25

Dati tecnici del prodotto	Base	Tensioattivo
	Aspetto fisico	Liquido
	pH	4,5
	Viscosità	200 cps
	Codice doganale	3505 2010
	VOC	< 0,005 mg/m ³
	Contenuto di solidi	Circa 10–15%
	Temperatura di applicazione	da +5 °C a +40 °C
	Tempo di attesa	10–15 minuti
	Inflammabilità	Non infiammabile

Disposizioni finali	Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.
---------------------	---

Conservazione	Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
---------------	--

Avvertenze	Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.
------------	---