

PAPEREMOVER

DISTACCANTE CONCENTRATO
PER LA RIMOZIONE
DI RIVESTIMENTI MURALI

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 21/10/2026

Informazioni sul prodotto

Distaccante concentrato ad alta efficacia per la rimozione di rivestimenti murali in carta, tessuto non tessuto e vinile, nonché di pitture murali, comprese quelle lavabili. La formulazione a base di tensioattivi penetra negli strati di adesivo, facilitandone il distacco senza danneggiare il supporto. Ideale anche in presenza di residui di vecchi adesivi o di supporti assorbenti. Contiene additivi antimuffa e presenta un bassissimo contenuto di VOC.

+ Elevata efficacia distaccante
+ Elevata resa
+ Bassissimo contenuto di VOC
+ Contiene additivi antimuffa

Usi consigliati

- Rimozione di carte da parati tradizionali
- Rimozione di carte da parati viniliche con supporto in carta o TNT (tessuto non tessuto)
- Rimozione di rivestimenti murali espansi
- Rimozione di carte da parati di tipo duplex
- Rimozione di vecchi strati di pittura

Resa

Circa 40 m² per confezione, variabile in base al tipo di rivestimento e al grado di assorbimento del supporto.

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del prodotto
Diluire il prodotto con acqua in rapporto 1:10.

Applicazione del prodotto
Applicare uniformemente il prodotto diluito sulla superficie da trattare utilizzando un rullo o un pennello. Attendere 10–15 minuti, quindi procedere alla rimozione del rivestimento.

Pulizia
Il prodotto non lascia macchie. Eventuali residui possono essere rimossi con acqua.

Avvertenze

In caso di rivestimenti vinilici con supporto in carta, rimuovere preventivamente lo strato superficiale in PVC oppure incidere la superficie per favorire la penetrazione del prodotto.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



PAPEREMOVER

DISTACCANTE CONCENTRATO
PER LA RIMOZIONE
DI RIVESTIMENTI MURALI

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 21/10/2026

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10012-200	200	g	Flacone	25

Dati tecnici del prodotto

Base	Tensioattivi
Aspetto fisico	Gel
pH	6-7
Viscosità	4.000–5.000 cP
Codice doganale	3505 2010
VOC	< 0,005 mg/m³
Contenuto di solidi	Circa 10–15%
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +40 °C
Tempo di attesa	10–15 minuti
Infiammabilità	Non infiammabile

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Smaltire i rifiuti negli appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto, conservato nella confezione originale in condizioni standard (da +5 °C a +35 °C oppure da +41 °F a +95 °F), è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma hanno carattere puramente indicativo. L'utilizzatore è pertanto tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e ad assumersi la responsabilità del relativo utilizzo.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com