

## **SCHEMA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 17/10/2023

# **PRIMER<sup>+</sup> CB GEL**

### **PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE ALLA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI**



Speciale Primer arilico in gel. PRIMER<sup>+</sup> CB GEL è particolarmente indicato come promotore di adesione anti-scioglimento per applicazioni a rullo su superfici non porose.

Adatto per:

- Applicazione su superfici non porose o sigillate
- Applicazioni su cartongesso
- Applicazioni a rullo su superfici di vetro e metallo
- Promotore di adesione su superficie non assorbente

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Pronto all'uso
- + Inodore
- + Non cola
- + Basso VOC

### **PREPARAZIONE**

PRIMER<sup>+</sup> CB GEL è pronto all'uso in forma di gel.

### **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Procedere all'applicazione di PRIMER<sup>+</sup> CB GEL su pareti con rullo di lana a pelo corto. Il prodotto asciuga in 3 ore a 20/23°C. Il tempo varia a seconda delle temperature e delle caratteristiche dell'ambiente.

La sua forma in GEL permette un'applicazione facile e pulita, senza colare sul pavimento.

### **CONSUMO**

Circa 80-100 g/m<sup>2</sup> a seconda della porosità del supporto

### **PULIZIA**

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

### **CONTROINDICAZIONI**

Non è raccomandato per l'applicazione diretta su basi oleose. Teme il gelo.

### **CONFEZIONI**

<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>PESO</b>	<b>UNITA'</b>	<b>CONFEZIONE</b>	<b>PZ IN BOX</b>
30207	2,5	Litri	Secchiello Rettangolare	6
30208	5	Litri	Secchiello Rettangolare	2
30209	10	Litri	Secchiello Rettangolare	1

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 17/10/2023

# PRIMER<sup>+</sup> CB GEL

PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE ALLA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 °C + 35 °C), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Acrilico all'acqua
Aspetto fisico e colore	Gel bianco
PH	7.0
Viscosità	15000-25000 cps
Percentuale di solidi	35%
Codice doganale	3209 1000
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di asciugatura	3 ore
Non infiammabile	
Teme il gelo	

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.