



PRIMER+ CB GEL



PRIMER IN GEL
PER SUPERFICI LISCE
E NON POROSE

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Informazioni sul prodotto

Primer acrilico in gel, pronto all'uso, studiato per applicazioni a rullo su superfici non porose o sigillate. La speciale formulazione in gel lo rende ideale come promotore di adesione anti-scivolante su vetro, metallo e cartongesso. Non cola, non sporca e garantisce un'applicazione pulita e uniforme, anche in verticale.

- + Pronto all'uso
- + Inodore
- + Non cola
- + Basso contenuto di VOC
- + Consistenza gel per applicazioni verticali

Usi consigliati

- Superfici non porose o sigillate
- Cartongesso e supporti lisci
- Vetro, metallo e rivestimenti non assorbenti
- Applicazioni a rullo dove è richiesta aderenza senza colature

Copertura

Circa 80–100 g/m² in funzione della porosità del supporto.

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione. Agitare prima dell'uso.

Applicazione del prodotto

Applicare con rullo a pelo corto su superfici asciutte, pulite e prive di residui oleosi. L'asciugatura avviene in circa 3 ore a 20–23 °C. I tempi possono variare in base a temperatura e umidità ambientale.

Pulizia

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

Controindicazioni

Non adatto all'applicazione diretta su superfici oleose. Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Teme il gelo.



PRIMER+ CB GEL

PRIMER IN GEL
PER SUPERFICI LISCE
E NON POROSE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	30207	2,5	Litri	Secchiello Rettangolare	6
	30208	5	Litri	Secchiello Rettangolare	2
	30209	10	Litri	Secchiello Rettangolare	1

Dati tecnici del prodotto	Base	Acrilico all'acqua
	Aspetto fisico	Gel bianco
	pH	7,0
	Viscosità	15.000–25.000 cps
	Contenuto di solidi	35%
	Codice doganale	3209 1000
	Temperatura di applicazione	+5 °C / +40 °C
	Tempo di asciugatura	3 ore
	Infiammabilità	Non infiammabile
	Stabilità al gelo	Teme il gelo

Disposizioni finali Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.



PRIMER⁺ CB GEL

PRIMER IN GEL
PER SUPERFICI LISCE
E NON POROSE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025