



PRIMER PU

PRIMER IMPERMEABILIZZANTE
E CONSOLIDANTE
PER MASSETTI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Informazioni sul prodotto

Primer poliuretanico monocomponente, pronto all'uso, progettato per l'impermeabilizzazione e il consolidamento di massetti cementizi. Ideale per sottofondi con umidità residua superiore alla norma o con scarsa resistenza meccanica. Particolarmente indicato su superfici polverose, vecchi massetti, pavimenti radianti e supporti soggetti a risalita di umidità.

- + Basso contenuto di VOC
- + Privo di solventi
- + Bassa viscosità
- + Pronto all'uso

Usi consigliati

- Impermeabilizzazione di massetti con umidità >2%
- Consolidamento di sottofondi polverosi in cemento o anidrite
- Risanamento di supporti con bassa resistenza meccanica
- Vecchi massetti con risalita di umidità
- Compatibile con pavimenti radianti

Copertura

200–350 g/m², in base all'assorbimento del supporto.

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro adesivo epossidico a 2 componenti EPOXY ECO. Il sottofondo deve avere un'umidità compresa: per le superfici in cemento max. 3% - per le superfici in anidrite max. 0,5%. In caso di superfici irregolari si consiglia l'applicazione di rasanti cementizi in polvere, come SELF LEVEL FLOORING della linea Suprimo, oppure rasanti pronti all'uso come TILECOAT. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia. Raccomandiamo di utilizzare il nostro PRIMER SP (specifico per pavimenti umidi con funghi e muffe) in caso di umidità di risalita o aree troppo umide.

Preparazione del prodotto

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa. Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore.

Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione.
Agitare prima dell'uso.



PRIMER PU

PRIMER IMPERMEABILIZZANTE
E CONSOLIDANTE
PER MASSETTI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Applicazione del prodotto

Applicare con rullo di lana a pelo corto o pennello in modo uniforme sulla superficie. Non necessita tempo di attesa prima della posa successiva. Lavorare a temperature comprese tra +10 °C e +35 °C.

Pulizia

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con un diluente nitro.

Controindicazioni

- Non utilizzare a temperature inferiori a +10°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C
- Trattare le superfici non assorbenti in modo da renderle porose

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30092-6-N	6	kg	Tanica	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Poliuretano
Aspetto fisico	Liquido bruno
Percentuale di solidi	Circa 100%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C+35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 60-90 minuti
Pedonabilità dopo l'incollaggio	10-12 ore
Base	Poliuretano
Aspetto fisico	Liquido bruno

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.



PRIMER PU

PRIMER IMPERMEABILIZZANTE
E CONSOLIDANTE
PER MASSETTI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.