



REMOVER GEL



DISTACCANTE CONCENTRATO PER LA RIMOZIONE DI RIVESTIMENTI MURALI

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Informazioni sul prodotto

Distaccante in gel pronto all'uso per la rimozione di rivestimenti murali con supporto in carta, tessuto non tessuto, fibra di vetro e pitture murali. La formulazione in gel garantisce un'applicazione efficace anche su superfici verticali senza colature.

- + Pronto all'uso
- + Eccezionale efficacia
- + Alta resa
- + Basso VOC
- + Formulazione in gel per applicazioni verticali

Usi consigliati

- Pronto all'uso
- Eccezionale efficacia
- Alta resa
- Basso VOC
- Formulazione in gel per applicazioni verticali

Copertura

Circa 120–180 g/m², in funzione della tipologia di rivestimento.

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del prodotto

Utilizzare il prodotto puro. In presenza di pitture murali particolarmente tenaci, è possibile diluire con 1 litro d'acqua. Applicare immediatamente con rullo o pennello sulla superficie. Attendere circa 10–15 minuti prima di rimuovere il rivestimento con una spatola metallica.

Applicazione del prodotto

Applicare il prodotto con rullo o pennello direttamente sulla superficie da trattare. La consistenza in gel evita le colature e aumenta l'efficacia.

Pulizia

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Controindicazioni

Nel caso di carte viniliche con supporto in carta, rimuovere preventivamente lo strato superficiale in PVC oppure eseguire incisioni sul rivestimento per favorire la penetrazione del prodotto.



REMOVER GEL



**DISTACCANTE CONCENTRATO
PER LA RIMOZIONE
DI RIVESTIMENTI MURALI**

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	100020	5	kg	Secchiello	1
	100021	10	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto	Base	Tensioattivo
	Aspetto fisico	Gel
	pH	4.5
	Viscosità	200 cps
	Contenuto di solidi	10–15%
	Codice doganale	3505 2010
	VOC	<0.005 mg/m ³
	Temperatura di applicazione	+5 °C / +40 °C
	Tempo di attesa	10–15 minuti
	Infiammabilità	Non infiammabile

Disposizioni finali Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.