

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 31/05/2023

REXILENT

PRODOTTI PER PAVIMENTI TESSILI, PVC, VINILICI E LINOLEUM



Adesivo acrilico, adatto a tutti i tipi di pavimenti in PVC (eterogeneo ed omogeneo), linoleum e resilienti in genere.

Adatto per:

- Pavimentazioni in vinile omogeneo e PVC
- Piastrelle e quadrotte in PVC
- Rivestimenti in polistirene o poliestere
- Pavimentazioni linoleum
- Pavimentazioni in sughero naturale con supporto in PVC
- Rivestimenti termo-fono assorbenti

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Ottimo tempo aperto
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (Sostanze organiche volatili)

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro adesivo epossidico a 2 componenti EPOXY ECO. Il sottofondo deve avere un'umidità compresa: per le superfici in cemento max. 3% - per le superfici in anidride max. 0,5%. Su fondi irregolari si consiglia l'utilizzo di lisciature autolivellanti a base cementizia. Per rendere queste maggiormente performanti anche a basse temperature addittivarle con il nostro VISOLYN ST100 in percentuale del 10% sulla quantità di lisciatura. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia.

PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa. Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore. Srotolare o semplicemente togliere dall'imballo il pavimento da posare al fine di diminuire le tensioni o le pieghe.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

A SPATOLA - Applicare il prodotto con spatola dentata n°2 in una singola mano, direttamente sul pavimento da rivestire. Procedere quindi alla stesura dei materiali.

CONSUMO

250-350 g/m²

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite delle giunte.

www.acm-italy.com

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 31/05/2023

REXILENT

PRODOTTI PER PAVIMENTI TESSILI, PVC, VINILICI E LINOLEUM



CONTRINDICAZIONI

- Non utilizzare per applicazioni in esterno (utilizzare ADHESIVA 2P/G)
- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Non utilizzare su superfici umide o soggette a risalita di umidità
- Trattare le superfici non assorbenti in modo da renderle porose

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20023-N	6	kg	Secchiello	1
20024-N	13	kg	Secchiello	1
20025-N	20	kg	Secchiello	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema beige
PH	6.8
Viscosità	45000-55000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9190
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	15-20 minuti
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

www.acm-italy.com

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 31/05/2023

REXILENT

PRODOTTI PER PAVIMENTI TESSILI, PVC, VINILICI E LINOLEUM



DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.