

## SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 12/05/2023

# RIVESTIMENTI MURALI

## PRODOTTI IN POLVERE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



Prodotto in polvere a base d'amido per qualsiasi tipo di rivestimenti murali. Utilizzabile in combinazione con tutti i prodotti in pasta della gamma ACM.

Adatto per

- Rivestimenti murali di qualsiasi tipo
- Rivestimenti murali vinilici e vinilici pesanti con supporto in carta o in tessuto non tessuto
- Carte da parati duplex
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti dalla diluizione

### PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E CONSUMO

Il prodotto va diluito in acqua pulita secondo la seguente tabella:

#### **TABELLA DILUITIVA PER 250 G DI PRODOTTO**

RIVESTIMENTO	DILUIZIONE	ROLLI
Pre-incollaggio	10 L	-
Parati medi	6/7 L	8/9
Parati pesanti	5/6 L	6/7
Lavabile supporto TNT	4/5 L	4/5

1. Agitare vigorosamente l'acqua
2. Versare nell'acqua tutta la polvere contenuta nel sacchetto continuando ad agitare
3. Aspettare 3 minuti
4. Agitare nuovo
5. Il prodotto è pronto all'uso dopo 5 minuti

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 12/05/2023

## RIVESTIMENTI MURALI

PRODOTTI IN POLVERE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



### APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

### PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA

### CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente.

### CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10015-100-100	100	g	Sacc. alluminio	100
10015-200	200	g	Astuccio	24
10015-50-250	250	g	Sacc. alluminio	50
10015-500	500	g	Astuccio	12
10015-12-1	1	kg	Astuccio	12

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 60 mesi dalla data di produzione. NON TEME IL GELO. Conservare in luogo asciutto

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

<b>Aspetto fisico</b>	Scaglie bianche
<b>Base</b>	amido
<b>Percentuale di solidi</b>	100%
<b>Codice doganale</b>	3505 2030
<b>Infiammabilità</b>	no
<b>Temperatura di applicazione</b>	+5°C +40°C
<b>Tempo di attesa</b>	10-20 minuti
<b>Tempo aperto</b>	20-30 minuti
<b>Completa asciugatura</b>	48 ore
<b>Non nocivo</b>	
<b>Non teme il gelo</b>	

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## **SCHEMA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 12/05/2023

# **RIVESTIMENTI MURALI**

**PRODOTTI IN POLVERE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI**



### **DISPOSIZIONI FINALI**

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### **AVVERTENZA**

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.