



RIVESTIMENTI MURALI



ADESIVO IN POLVERE A BASE D'AMIDO PER QUALSIASI TIPO DI RIVESTIMENTO MURALE

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

sabato

Informazioni sul prodotto

Adesivo in polvere a base d'amido per qualsiasi tipo di rivestimento murale. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in pasta della gamma ACM.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)



Usi consigliati

- Rivestimenti murali di qualsiasi tipo
- Rivestimenti murali vinilici e vinilici pesanti con supporto in carta o in tessuto non tessuto
- Carte da parati duplex
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro devono essere stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER e, in caso di imperfezioni, rasati con un normale stucco gesso. Si consiglia sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, e del nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

Diluizione del prodotto

Il prodotto va diluito in acqua pulita secondo la tabella presente sulla confezione.

Preparazione del prodotto

1. Agitare vigorosamente l'acqua.
2. Versare nell'acqua la polvere contenuta nel sacchetto continuando ad agitare.
3. Aspettare 3 minuti.
4. Agitare di nuovo.
5. Il prodotto è pronto all'uso dopo 5 minuti.

Applicazione del prodotto

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.



RIVESTIMENTI MURALI



ADESIVO IN POLVERE A BASE D'AMIDO PER QUALSIASI TIPO DI RIVESTIMENTO MURALE

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Pulizia

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	10015-100-100	100	g	Sacc. alluminio	100
	10015-200	200	g	Astuccio	24
	10015-50-250	250	g	Sacc. alluminio	50
	10015-500	500	g	Astuccio	12
	10015-12-1	1	kg	Astuccio	12

Dati tecnici del prodotto

Aspetto fisico	Scaglie bianche
Base	amido
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Infiammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	



RIVESTIMENTI MURALI



ADESIVO IN POLVERE A BASE D'AMIDO PER QUALSIASI TIPO DI RIVESTIMENTO MURALE

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Controindicazioni

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente con una spugna umida.

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 60 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.