

## **SCHEMA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 01/09/2022

# **SEACRIL**

## **ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI**



Sigillante acrilico verniciabile, bianco/grigio. Effetto ventosa, forte presa iniziale.

Adatto per

- Sigillare crepe sui muri, cartongesso e piastrelle
- Sigillature giunti tra cartongesso e supporti metallici
- Pannelli cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Applicazioni nel fai da te

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Allungamento sino al 250%
- + Senza solventi
- + Basso ritiro
- + Basso contenuto di VOC (sostanze organiche volatili)
- + Non richiede supporto di chiodi
- + Forte effetto ventosa
- + Elastico e verniciabile

### **PREPARAZIONE DEL FONDO**

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Per eventuali crepe o buchi sulla superficie utilizzare il nostro stucco super leggero GLASTER.

### **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**

Adesivo mono componente pronto all'uso. Tagliare il sigillo della cartuccia e utilizzare un'apposita pistola per cartucce.

### **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto.

### **CONSUMO**

- Circa 15 m lineari per cartuccia
- 200-300g/m<sup>2</sup> se applicato a spatola

### **PULIZIA**

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente.

### **CONTROINDICAZIONI**

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## **SCHEMA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 01/09/2022

# **SEACRIL**

**ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI**



### **CONFEZIONI**

<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>PESO</b>	<b>UNITÀ</b>	<b>CONFEZIONE</b>	<b>PZ IN BOX</b>
30004	300	ml	Cartuccia	24
30005	6	kg	Secchiello	1
30006	13	kg	Secchiello	1
30007	20	kg	Secchiello	1

### **STOCCAGGIO**

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### **DATI TECNICI DEL PRODOTTO**

<b>Base</b>	<b>Acrilica</b>
<b>Aspetto fisico</b>	Colore bianco o colorato a richiesta
<b>Percentuale di solidi</b>	Circa 85%
<b>Codice doganale</b>	3506 9100
<b>Temperatura di applicazione</b>	+10°C +35°C
<b>Tempo di attesa</b>	Nessuno
<b>Tempo aperto</b>	Circa 20 minuti
<b>Tempo di presa finale</b>	24/36 ore

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### **AVVERTENZE**

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)