

## **SCHEMA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 09/05/2023

# **SEACRIL**

## **ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI**



Sigillante acrilico verniciabile, bianco/grigio. Effetto ventosa, forte presa iniziale.

Adatto per

- Sigillare crepe sui muri, cartongesso e piastrelle
- Sigillature giunti tra cartongesso e supporti metallici
- Pannelli cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Applicazioni nel fai da te

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Allungamento sino al 250%
- + Senza solventi
- + Basso ritiro
- + Basso contenuto di VOC (sostanze organiche volatili)
- + Non richiede supporto di chiodi
- + Forte effetto ventosa
- + Elastico e verniciabile

### **PREPARAZIONE DEL FONDO**

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Per eventuali crepe o buchi sulla superficie utilizzare il nostro stucco super leggero GLASTER.

### **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**

Adesivo mono componente pronto all'uso. Tagliare il sigillo della cartuccia e utilizzare un'apposita pistola per cartucce.

### **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto.

### **CONSUMO**

- Circa 15 m lineari per cartuccia
- 200-300g/m<sup>2</sup> se applicato a spatola

### **PULIZIA**

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente.

### **CONTROINDICAZIONI**

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 09/05/2023

# SEACRIL

ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI



### CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30004	300	ml	Cartuccia	24
30005	6	kg	Secchiello	1
30006	13	kg	Secchiello	1
30007	20	kg	Secchiello	1

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Colore bianco o colorato a richiesta
Percentuale di solidi	Circa 85%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 20 minuti
Tempo di presa finale	24/36 ore

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)