



# SEACRIL

## SIGILLANTE ACRILICO VERNICIABILE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

### Informazioni sul prodotto

Sigillante monocomponente a base acrilica, pronto all'uso, verniciabile, disponibile in bianco e colorato (a richiesta). Caratterizzato da effetto ventosa, forte presa iniziale ed elevata elasticità, è indicato per sigillature e riempimenti in ambito edilizio e fai-da-te.

- + Allungamento fino al 250%
- + Senza solventi
- + Basso ritiro
- + Basso contenuto di VOC
- + Non richiede supporto di chiodi
- + Forte effetto ventosa
- + Elastico
- + Verniciabile

### Usi consigliati

- Sigillatura di crepe su muri, cartongesso e piastrelle
- Giunti tra cartongesso e supporti metallici
- Fissaggio di pannelli, cornici e rosoni in polistirene o poliuretano
- Applicazioni generiche nel fai-da-te

### Copertura

Fino a 15 m lineari per cartuccia  
200–300 g/m<sup>2</sup> se applicato a spatola

### Istruzioni per l'applicazione

#### Preparazione del fondo

I supporti devono essere puliti, asciutti, coesi e privi di polvere, oli o residui di vernice. Eventuali fessure o imperfezioni devono essere stuccate con il nostro stucco super leggero GLASTER.

#### Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

Nel caso di cartuccia, tagliare il sigillo e applicare con una pistola estrusore professionale.

#### Applicazione del prodotto

Applicare il prodotto direttamente sul giunto o sulla superficie da sigillare. Assicurarsi che la colla bagni completamente la zona di contatto. Lasciare con spatola o dito umido.

#### Pulizia

Pulire l'attrezzatura con acqua quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, il residuo deve essere rimosso meccanicamente.



# SEACRIL

SIGILLANTE ACRILICO  
VERNICIABILE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	30004	300	ml	Cartuccia	24
	30005	6	kg	Secchiello	1
	30006	13	kg	Secchiello	1
	30007	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto	Base	Acrilica
	Aspetto fisico	Colore bianco o colorato a richiesta
	Percentuale di solidi	Circa 85%
	Codice doganale	3506 9100
	Temperatura di applicazione	+10 °C / +35 °C
	Tempo di attesa	Nessuno
	Tempo aperto	Circa 20 minuti
	Tempo di presa finale	24-36 ore

Controindicazioni	<ul style="list-style-type: none"><li>Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C.</li><li>Si consiglia l'applicazione tra +10°C e +35°C.</li></ul>
-------------------	---

Disposizioni finali	Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.
---------------------	--

Conservazione	Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
---------------	--

Avvertenze	Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.
------------	--