

## **SCHEMA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 01/09/2022

# **SEACRIL PRO**

## **ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI**



Sigillante acrilico, verniciabile, extra bianco, professionale.

Adatto per:

- Sigillare crepe su muri, cartongesso e piastrelle
- Sigillare giunti tra cartongesso e supporti metallici
- Pannelli, cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fono assorbenti
- Applicazioni nel fai da te

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Effetto ventosa
- + Forte presa iniziale
- + Allungamento alla rottura 400%
- + Senza solventi
- + Basso ritiro
- + Extra bianco
- + Non richiede il supporto di chiodi
- + Elastico
- + Verniciabile

### **PREPARAZIONE DEL FONDO**

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Per eventuali crepe o buchi sulla superficie utilizzare il nostro stucco super leggero GLASTER.

### **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**

Adesivo mono componente pronto all'uso. Tagliare il sigillo della cartuccia e utilizzare un'apposita pistola per cartucce.

### **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto.

### **CONSUMO**

- Circa 18 m lineari per caruccia
- 100-300g se applicato a spatola

### **PULIZIA**

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/09/2022

# SEACRIL PRO

ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI



### CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a 3°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e 35°C

### CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30008	300	ml	Cartuccia	24
30009	6	kg	Secchiello	1
300010	13	kg	Secchiello	1
300011	20	kg	Secchiello	1

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Colore extra bianco
Percentuale di solidi	Circa 85%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 20 minuti
Tempo di presa finale	24/36 ore

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)