



SEACRIL PRO

SIGILLANTE ACRILICO
PROFESSIONALE,
VERNICIABILE,
EXTRA BIANCO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Sigillante monocomponente a base acrilica, pronto all'uso, verniciabile, extra bianco. Garantisce forte presa iniziale, elevata elasticità e ottima finitura estetica. Indicato per sigillature professionali in edilizia e finiture d'interni.

- + Effetto ventosa
- + Forte presa iniziale
- + Allungamento alla rottura: 400%
- + Senza solventi
- + Basso ritiro
- + Extra bianco
- + Non richiede il supporto di chiodi
- + Elevata elasticità
- + Verniciabile

Usi consigliati

- Sigillatura di crepe su muri, cartongesso e piastrelle
- Giunti tra cartongesso e supporti metallici
- Pannelli, cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fonoassorbenti
- Applicazioni generiche nel fai-da-te

Copertura

Fino a 18 m lineari per cartuccia
100–300 g/m² se applicato a spatola

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

I supporti devono essere puliti, asciutti, coesi e privi di polvere, oli o residui di vernice. Eventuali fessure o imperfezioni devono essere stuccate con il nostro stucco super leggero GLASTER.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

Nel caso di cartuccia, tagliare il sigillo e applicare con una pistola estrusore professionale.

Applicazione del prodotto

Applicare il prodotto direttamente sul giunto o sulla superficie da sigillare. Assicurarsi che la colla bagni completamente la zona di contatto. Lasciare con spatola o dito umido.



SEACRIL PRO

SIGILLANTE ACRILICO
PROFESSIONALE,
VERNICIABILE,
EXTRA BIANCO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Pulizia

Pulire l'attrezzatura con acqua quando il prodotto è ancora fresco. Una volta asciutto, rimuovere meccanicamente.

Una volta indurito, il residuo deve essere rimosso meccanicamente.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30008	300	ml	Cartuccia	24
30009	6	kg	Secchiello	1
300010	13	kg	Secchiello	1
300011	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Colore extra bianco
Percentuale di solidi	Circa 85%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10 °C / +35 °C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 20 minuti
Tempo di presa finale	24–36 ore

Controindicazioni

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C.
- Si consiglia l'applicazione tra +10°C e +35°C.

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.



SEACRIL PRO

SIGILLANTE ACRILICO
PROFESSIONALE,
VERNICIABILE,
EXTRA BIANCO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.