

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



Adesivo in pasta TRASPARENTE pronto all'uso per rivestimenti murali commerciali e contract in tessuto.

Adatto per:

- Tutti i tipi di rivestimenti murali, residenziali e contract, con supporto in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Carte da parati scure e a rilievo
- Tessuti murali

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- + Alta resistenza
- + Non macchia anche su rivestimenti scuri
- + Alto rendimento
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri in caso di muri umidi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza una diluizione del 5/10% con acqua pulita.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

CONSUMO

150-250 g/m²

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. Si altresì consiglia di consultare le istruzioni di pulizia del produttore dalla carta da parati prima dell'uso. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

CONTROINDICAZIONI

Il prodotto non è adatto su superfici non assorbenti, imperfette e su pareti umide.

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITA'	CONFEZIONE
10004-C-EC-2-N	5	kg	Secchiello Rettangolare
10005-C-EC-N	10	kg	Secchiello Rettangolare
10006-C-EC-N	15	kg	Secchiello Rettangolare

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Amido
Aspetto fisico	Crema semi trasparente
PH	6.5
Viscosità	50000-60000 cps
VOC	<0,005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 35%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.