

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG



PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI

Adesivo in pasta pronto all'uso per tutti i tipi di rivestimenti murali vinilici per hotels e uffici.

Adatto per:

- Rivestimenti murali contract in vinile con supporto in tessuto e tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti vinilici con altezze da 100 a 160cm.
- Rivestimenti murali pesanti e rigidi

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti e non, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri in caso di muri umidi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso, se necessario diluire 5/10% di acqua pulita.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

CONSUMO

150-250g/m², a seconda della porosità del supporto

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte. Si consiglia di consultare le istruzioni di pulizia del produttore di carte da parati prima dell'uso. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

CONTROINDICAZIONI

Il prodotto non è adatto su fondi imperfetti o pareti umide. Vi consigliamo, in caso di muri umidi, di preparare la superficie con PRIMER SP.



AGGIORNATA AL: 01/12/2022

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG



PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITA'	CONFEZIONE
10004-C-SS-N	5	Kg	Secchiello rettangolare
10005-C-SS-N	10	Kg	Secchiello rettangolare
10006-C-SS-N	15	Kg	Secchiello rettangolare

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Amido
Aspetto fisico	Crema bianca
РН	6.5
Viscosità	55000-65000 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 45%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere Iontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

SCHEDA TECNICA

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG



PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI

AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.