

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

TEXRECO EXTREME

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



Adesivo in pasta pronto all'uso per tutti i tipi di rivestimenti murali. Adatto sia per fondi assorbenti che per fondi non assorbenti.

Adatto per:

- Rivestimenti murali contract in vinile con supporto in tessuto e TNT con un peso fino a 1Kg/m².
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali verniciabili
- Rivestimenti vinilici con supporto in cotone
- Applicazioni difficili

CARATTERISTICHE

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti e non, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contr muffe e batteri in caso di muri umidi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso, se necessario diluire 5/10% di acqua pulita.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

CONSUMO

150-250g/m², a seconda della porosità del supporto

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte. Si consiglia di consultare le istruzioni di pulizia del produttore di carte da parati prima dell'uso. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

CONTROINDICAZIONI

Il prodotto non è adatto per fondi imperfetti o pareti umide. Vi consigliamo in caso di muro umido, di preparare la superficie con PRIMER SP, e intervenire in caso di umidità persistente.

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

TEXRECO EXTREME

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITA'	CONFEZIONE	PZ/SCATOLA
10144	2,5	Kg	Secchiello Rettangolare	6
10145	5	Kg	Secchiello Rettangolare	2
10146	10	Kg	Secchiello Rettangolare	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Amido
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	65000-75000 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 40%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	15-20 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

www.acm-italy.com

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

TEXRECO EXTREME

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.