

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

TEXRECO S PRO

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



Collante in pasta pronto all'uso a base di resine naturali, per l'applicazione di tutti i tipi di carta da parati. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in polvere di ACM. Adatto per rivestimenti murali commerciali e contract

Adatto per:

- Rivestimenti murali di grosse dimensioni
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta
- Rivestimenti a trama di tessuto. Utilizzabile per altezze da 100 sino a 160 cm
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto su laminato
- Rivestimenti murali in fibra di vetro su plastica e piastrelle in ceramica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Adatto per fondi non assorbenti (consultare ufficio tecnico ACM)
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti e non, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri, in caso di muri umidi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza una diluizione fino ad un massimo di 5/10% con acqua pulita.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

CONSUMO

200-300 g/m², a seconda della porosità del supporto

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

CONTROINDICAZIONI

Il prodotto non è adatto su pareti umide con muffe o su superfici non perfettamente preparate. Eventuali fuoriuscite di prodotto vanno rimosse immediatamente con una spugna umida.

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

TEXRECO S PRO

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITA'	CONFEZIONE	PZ IN BOX
100011	700	g	Secchiello	24
100012	5	kg	Secchiello	2
100013	10	kg	Secchiello	1
100014	15	kg	Secchiello	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Resine naturali
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	55000-65000 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 45%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

TEXRECO S PRO

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.