

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 06/12/2022

TEXRECO TDV EASY WALL

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



Collante in pasta pronto all'uso a base di resine naturali specifico per applicazioni di rivestimenti murali in fibra di vetro. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in polvere prodotti da ACM.

Adatto per

- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Carte da parati viniliche con supporto in carta o tessuto non tessuto

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Buona forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri in caso di muri umidi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza una diluizione fino ad un massimo di 5/10% con acqua pulita.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

CONSUMO

150-250g/m², a seconda della porosità del supporto.

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali furi uscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite di prodotto vanno rimosse immediatamente con spugna umida.

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 06/12/2022

TEXRECO TDV EASY WALL

PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITA'	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10007	5	kg	Secchiello	2
10008	10	kg	Secchiello	1
10009	15	kg	Secchiello	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Resine naturali
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	35000 – 45000 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 25%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C + 40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

www.acm-italy.com