



TEXRECO TDV EASY WALL

ADESIVO IN PASTA PER
RIVESTIMENTI MURALI IN FIBRA
DI VETRO.



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/02/2026

Informazioni sul prodotto

Collante in pasta pronto all'uso, a base di resine naturali, specificamente sviluppato per l'applicazione di rivestimenti murali in fibra di vetro. Compatibile con tutti i prodotti in polvere ACM. Ideale per applicazioni su superfici assorbenti in ambito residenziale e professionale.

- + Buona forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)



Usi consigliati

- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Carte da parati viniliche con supporto in carta o TNT

Copertura

Circa 150–250 g/m², in funzione della porosità del supporto.

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere vernici e oli. Eventuali crepe, buchi nel muro, vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC, per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP, speciale contro muffe e batteri, in caso di muri umidi.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza una diluizione fino ad un massimo di 5/10% con acqua pulita.

Applicazione del prodotto

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

Pulizia

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA.



TEXRECO TDV EASY WALL

ADESIVO IN PASTA PER
RIVESTIMENTI MURALI IN FIBRA
DI VETRO.



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/02/2026

Controindicazioni

Non utilizzare il prodotto su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide con muffe, o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite di collante vanno rimosse immediatamente con spugna umida.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10007	5	kg	Secchiello	2
10008	10	kg	Secchiello	1
10009	15	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resine naturali
Aspetto fisico	Crema bianca
pH	6.5
Viscosità	35.000–45.000 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 25%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5 °C / +40 °C
Tempo di attesa	0–10 minuti
Tempo aperto	20–30 minuti
Tempo di asciugatura	48 ore

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione.



TEXRECO TDV EASY WALL

ADESIVO IN PASTA PER
RIVESTIMENTI MURALI IN FIBRA
DI VETRO.



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/02/2026

È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.