

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 13/10/2023

UNIFIX ECO

ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI



Adesivo di montaggio acrilico rigido, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia, materiali termo-fono assorbenti ecc.

Adatto per

- Incollaggio strutturale in edilizia
- Battiscopa in legno, PVC, ceramica
- Applicazione di piastrelle e ceramiche e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fono assorbenti
- Adatto ad applicazioni nel fai da te

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Senza solventi
- + Carteggiabile
- + Verniciabile
- + Non richiede supporto di chiodi
- + Forte effetto ventosa
- + Basso contenuto di VOC (sostanze organiche volatili)

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Per eventuali crepe o buchi sulla superficie utilizzare il nostro stucco super leggero GLASTER.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo mono componente pronto all'uso. Tagliare il sigillo della cartuccia ed utilizzare un'apposita pistola per l'estrusione del prodotto dalla cartuccia.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare gli elementi in modo che l'adesivo bagni ogni punto della superficie di contatto.

CONSUMO

Circa 20m lineari per cartuccia. 200-300g se applicato a spatola.

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua finché il prodotto è fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C

www.acm-italy.com

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 13/10/2023

UNIFIX ECO

ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI



CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30012	300	ml	Cartuccia	24
30014	1	kg	Barattolo	24
30015	6	kg	Secchiello	1
30016	13	kg	Secchiello	1
30017	20	kg	Secchiello	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Colore bianco
Percentuale di solidi	Circa 75%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

www.acm-italy.com