

## **SCHEMA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 09/05/2023

# **UNIFIX PRO**

## **ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI**



Adesivo/mastice di montaggio acrilico, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia, materiali termo-fonoassorbenti, etc.

Adatto per

- Incollaggio strutturale in edilizia
- Battiscopa in legno, PVC, ceramica
- Applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- Pannello, cornici, rosoni in polistirene e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fono assorbenti
- Applicazioni nel fai da te
- Sigilla elementi di cartongesso

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Senza solventi
- + Effetto ventosa
- + Forte presa iniziale
- + Adesivo di montaggio elastico
- + Basso ritiro
- + Non richiede supporto di chiodi
- + Non crepa
- + Non ritira

### **PREPARAZIONE DEL FONDO**

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Per eventuali crepe o buchi sulla superficie utilizzare il nostro stucco super leggero GLASTER.

### **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**

Adesivo mono componente pronto all'uso.

### **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto.

### **CONSUMO**

- Circa 20m lineari per cartuccia
- 100-300 g/m<sup>2</sup> se applicato a spatola

### **PULIZIA**

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua finchè il prodotto è fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 09/05/2023

# UNIFIX PRO

ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI



### CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C

### CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30018	300	ml	Cartuccia	24
30020	700	gr	Barattolo	24
30021	6	kg	Secchiello	1
30022	13	kg	Secchiello	1
30023	20	kg	Secchiello	1

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Colore bianco
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## **SCHEMA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 09/05/2023

# **UNIFIX PRO**

**ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI**



### **AVVERTENZE**

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

**ACM Italy S.r.l.** Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: [info@acm-italy.com](mailto:info@acm-italy.com)