



UNIFIX PRO



ADESIVO ACRILICO DA
MONTAGGIO – ELASTICO E
VERSATILE

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo monocomponente a base acrilica, elastico e privo di solventi, progettato per l'incollaggio strutturale in edilizia e per applicazioni su materiali termo-fonoassorbenti, pannelli decorativi, battiscopa e cartongesso. Garantisce un'elevata presa iniziale, basso ritiro e ottima elasticità. Idoneo anche per utilizzi nel fai-da-te.

- + Privo di solventi
- + Alta presa iniziale con effetto ventosa
- + Adesivo elastico con basso ritiro
- + Non crepa e non ritira
- + Verniciabile
- + Non richiede supporti meccanici (chiodi)

Usi consigliati

- Incollaggi strutturali in ambito edile
- Fissaggio di battiscopa in legno e ceramica
- Applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- Montaggio di pannelli, cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Applicazione di sughero e materiali termo-fonoassorbenti
- Lavori hobbistici e domestici
- Sigillatura di elementi in cartongesso

Copertura

Fino a 20 metri lineari per cartuccia (Ø cordolo standard)
100–300 g/m² se applicato con spatola

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Le superfici devono essere asciutte, solide, assorbenti e prive di polvere, oli o residui di vernici. Eventuali irregolarità devono essere stuccate con GLASTER – stucco super leggero.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

Nel caso di utilizzo in cartuccia, tagliare il sigillo e applicare con una pistola estrusore professionale.

Applicazione del prodotto

Applicare l'adesivo su una delle due superfici da incollare, distribuendolo in cordoli continui o a punti (in caso di cartuccia) oppure con spatola (in caso di secchiello), in modo da coprire uniformemente l'area di contatto.



UNIFIX PRO



ADESIVO ACRILICO DA
MONTAGGIO – ELASTICO E
VERSATILE

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Unire le superfici esercitando una pressione omogenea per favorire l'adesione. L'adesivo garantisce un'elevata presa iniziale (effetto ventosa), ma il fissaggio definitivo si ottiene entro 48–72 ore.

Pulizia

Pulire l'attrezzatura con acqua quando il prodotto è ancora fresco.
Una volta indurito, il residuo deve essere rimosso meccanicamente.

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	30018	300	ml	Cartuccia	24
	30020	1	kg	Barattolo	24
	30021	6	kg	Secchiello	1
	30022	13	kg	Secchiello	1
	30023	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Pasta bianca
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C / +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	30–40 minuti
Tempo di presa finale	48–72 ore

Controindicazioni

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C.
- Si consiglia l'applicazione tra +10°C e +35°C.

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.



UNIFIX PRO

ADESIVO ACRILICO DA
MONTAGGIO – ELASTICO E
VERSATILE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.