

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

VICEVERSA DIAMOND

LINEA PROFESSIONALE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



Adesivo/mastice/sigillante a base di polimeri silanici modificati, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia. Possiede proprietà igroindurenti.

Adatto per

- Incollaggi strutturali in edilizia
- Lattoneria in genere, scossaline e grondaie
- Giunti di dilatazione tra elementi cementizi
- Poliuretano e polistirene anche in esterno
- Incollaggio tra elementi non assorbenti anche in esterno (metallo, vetro, plastica)
- Forte effetto ventosa

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Esente da solvente
- + Basso modulo di elasticità
- + Forte presa iniziale
- + Basso ritiro
- + Bassa emissione VOC

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro stucco ultra leggero GLASTER.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo mono componente pronto all'uso. Tagliare il sigillo della cartuccia e utilizzare un'apposita pistola per cartucce.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto.

CONSUMO

Circa 15m lineari per cartuccia

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con un diluente nitro.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra + 10°C e + 35°C

www.acm-italy.com

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

VICEVERSA DIAMOND

LINEA PROFESSIONALE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30129B (bianco)	300	ml	Cartuccia	24
30129T (trasp.)	300	ml	Cartuccia	24

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Polimeri silanici modificati
Aspetto fisico	Colore extra bianco/ trasparente
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

www.acm-italy.com