



VICEVERSA DIAMOND

ADESIVO POLIMERICO SILANICO
STRUTTURALE E VERSATILE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo e sigillante monocomponente a base di polimeri silanici modificati, esente da solventi e caratterizzato da indurimento per reazione con l'umidità (igroindurente). Specifico per incollaggi strutturali anche in esterno, assicura elevata adesione su materiali assorbenti e non assorbenti. Ottima elasticità, basso ritiro e forte presa iniziale.

- + Privo di solventi
- + Basso modulo elastico
- + Elevata presa iniziale
- + Basso ritiro
- + Bassa emissione di VOC

Usi consigliati

- Incollaggi strutturali in ambito edile
- Lavorazioni di lattoneria: scossaline, grondaie
- Giunti di dilatazione tra elementi in calcestruzzo
- Incollaggio di poliuretano e polistirene, anche all'esterno
- Fissaggio su supporti non assorbenti (vetro, metallo, plastica) in ambienti interni ed esterni
- Applicazioni che richiedono forte effetto ventosa

Copertura

Circa 15 metri lineari per cartuccia (Ø cordolo standard)

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Le superfici devono essere asciutte, solide, assorbenti e prive di polvere, oli o residui di vernici. Eventuali irregolarità devono essere stuccate con GLASTER – stucco super leggero.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

Tagliare il sigillo e applicare con una pistola estrusore professionale.

Applicazione del prodotto

Distribuire l'adesivo in cordoli o punti, in modo da coprire uniformemente l'area di contatto. Unire le superfici esercitando una pressione costante. L'efficacia adesiva è garantita dall'umidità ambientale, con presa iniziale immediata e indurimento completo in 48–72 ore.



VICEVERSA DIAMOND

ADESIVO POLIMERICO SILANICO
STRUTTURALE E VERSATILE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Pulizia

Pulire con diluente nitro immediatamente dopo l'uso. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

Confezioni	CODICE PRODOTTO	COLORE	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	30129B	Bianco	300 ml	Cartuccia	24 pz	24
	30129T	Trasparente	300 ml	Cartuccia	24 pz	24

Dati tecnici del prodotto

Base	Polimeri silanici modificati
Aspetto fisico	Bianco extra / Trasparente
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C / +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	30–40 minuti
Tempo di presa finale	48–72 ore

Controindicazioni

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C.
- Si consiglia l'applicazione tra +10°C e +35°C.

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.



VICEVERSA DIAMOND

ADESIVO POLIMERICO SILANICO
STRUTTURALE E VERSATILE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.