

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 25/05/2023

VICEVERSA EASY PROTECT

LINEA PROFESSIONALE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI PROTETTIVI PER RIVESTIMWNTI MURALI



Protettivo monocomponente pronto all'uso sviluppato appositamente per proteggere tutti i tipi di rivestimenti murali. Rende i parati lavabili e con un'ottima resistenza al graffio e all'usura. E' indicato sia per abitazioni sia per negozi.

Adatto per:

- Rivestimenti murali in carta
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali TNT
- Rivestimenti murali vinilici goffrati
- Rivestimenti murali vinilici o TNT con stampa digitale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Opaco
- + Gradevole finitura estetica
- + Non altera il colore del parato
- + Non macchia
- + Non ingiallisce
- + Priva di solventi

PREPARAZIONE DEL FONDO

Prima di applicare qualsiasi tipo di rivestimento murale bisogna trattare le superfici. Queste devono essere asciutte, resistenti, prive di polveri, vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno coperti con il nostro stucco extra leggero GLASTER. Consigliamo anche sempre l'utilizzo di un primer fissativo per consolidare e pulire il muro. PRIMER AC è perfettamente idoneo per consolidamento e pulizia mentre PRIMER SP è specifico per proteggere e prevenire la comparsa di muffe e batteri in caso di muri o ambienti umidi. Per il completamento del ciclo di sanificazione ed antibatterico si consiglia l'uso del nostro PRIMER+ PLUS con THYMOLGEL.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

EASY PROTECT è un protettivo monocomponente pronto all'uso.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

EASY PROTECT è un prodotto monocomponente pronto all'uso, miscelare prima dell'utilizzo per eliminare eventuali sedimentazioni. Applicare il prodotto direttamente sul rivestimento murale con rullo in spugna a celle chiuse in singolo o doppio passaggio. Tra la prima e la seconda mano attendere almeno 1 ora e/o completa asciugatura. Non utilizzare in zone a diretto contatto con acqua.

CONDIZIONI AMBIENTALI DI POSA

www.acm-italy.com

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 25/05/2023

VICEVERSA EASY PROTECT

LINEA PROFESSIONALE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI
PROTETTIVI PER RIVESTIMWNTI MURALI



Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +10°C - max. +30°C. Umidità relativa dell'aria: max. 75%.
Provvedere affinché ci sia in cantiere un efficace ricambio d'aria per evitare un accumulo di umidità nell'ambiente, che potrebbe comportare problemi di indurimenti in ambienti particolarmente confinati.

CONSUMO

Per fibra di vetro e/o vinilici goffrati: Circa 7-8 m²

Per rivestimenti murali in TNT, carta e vinilici: Circa 11-12 m²

PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
40148-1	1	kg	Flacone	12

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Colore	Bianco (trasparente quando asciutto)
Aspetto fisico	Liquido
PH	7.9
Viscosità	500-700 cps
Percentuale di solidi	Circa 30%
Temperatura limite di esercizio	Da -10°C a +50°C
Temperatura minima di applicazione	+5°C
Fuori polvere	30 minuti a 20°C
Completa asciugatura	48 ore
Codice doganale	3906 9050

www.acm-italy.com

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 25/05/2023

VICEVERSA EASY PROTECT

**LINEA PROFESSIONALE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI
PROTETTIVI PER RIVESTIMENTI MURALI**



DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

www.acm-italy.com