



VICEVERSA EASY PROTECT

PROTETTIVO MONOCOMPONENTE
OPACO PER RIVESTIMENTI MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Protettivo monocomponente pronto all'uso, sviluppato per proteggere tutti i tipi di rivestimenti murali. Una volta applicato, crea una barriera opaca che rende i rivestimenti lavabili e più resistenti a graffi, usura e sporco. Ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali.

- + Finitura opaca
- + Aspetto estetico uniforme
- + Non altera i colori del rivestimento
- + Non macchia
- + Non ingiallisce
- + Privo di solventi

Usi consigliati

- Rivestimenti murali in carta
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali in TNT
- Rivestimenti murali vinilici gofrati
- Rivestimenti murali vinilici o TNT con stampa digitale

Copertura

Su fibra di vetro e vinilici gofrati: 7–8 m²/kg
Su carta, TNT e vinilici lisci: 11–12 m²/kg

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del supporto

Il rivestimento murale su cui applicare EASY PROTECT deve essere:

- completamente asciutto
- perfettamente incollato, privo di distacchi o bolle
- pulito, non polveroso, non unto e non umido

Assicurarsi che eventuali residui di colla siano stati rimossi.

Attendere almeno 48 ore dalla posa del rivestimento prima di procedere con l'applicazione del protettivo.

Preparazione del prodotto

Prodotto monocomponente pronto all'uso.

Agitare o miscelare accuratamente prima dell'applicazione per omogeneizzare eventuali sedimentazioni.

ACM Italy

S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)

+39 02 90361148 | info@acm-italy.com

www.acm-italy.com



VICEVERSA EASY PROTECT

PROTETTIVO MONOCOMPONENTE
OPACO PER RIVESTIMENTI MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Applicazione del prodotto

Applicare direttamente sul rivestimento murale utilizzando un rullo in spugna a celle chiuse.

È possibile applicare una o due mani, a seconda del livello di protezione desiderato.

Attendere almeno 1 ora tra la prima e la seconda mano oppure la completa asciugatura.

Non utilizzare su superfici a diretto contatto con acqua o soggette a immersione.

Pulizia

Pulire con acqua subito dopo l'uso.

Indicazioni

- Temperatura del supporto e dell'ambiente: da +10°C a +30°C
- Umidità relativa dell'aria: max 75%

Assicurare un adeguato ricambio d'aria nell'ambiente durante e dopo l'applicazione per evitare accumuli di umidità che potrebbero interferire con l'asciugatura del prodotto.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
40148-1	1	kg	Flacone	12

Dati tecnici del prodotto

Colore	Bianco (trasparente da asciutto)
Aspetto fisico	Liquido
pH	7,9
Viscosità	500–700 cps
Percentuale di solidi	Circa 30%
Temperatura limite di esercizio	da -10°C a +50°C
Temperatura minima di applicazione	+5°C
Fuori polvere	30 minuti a 20°C

ACM Italy

S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)

+39 02 90361148 | info@acm-italy.com

www.acm-italy.com



VICEVERSA EASY PROTECT

PROTETTIVO MONOCOMPONENTE
OPACO PER RIVESTIMENTI MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Asciugatura completa	48 ore
Codice doganale	3906 9050

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto, nella confezione originale e in condizioni standard (+5°C / +35°C | 41°F / 95°F), è garantito per 18 mesi dalla data di produzione. È fondamentale conservarlo in un luogo asciutto, al riparo da fonti di calore e luce solare diretta, per preservarne le caratteristiche e la durata.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.