



VICEVERSA PLASTER

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/09/2025

Informazioni sul prodotto

Guaina impermeabilizzante pronta all'uso, progettata per la protezione dall'acqua in ambienti umidi, sia interni che esterni. Ideale per bagni, docce, balconi, terrazze e tetti piani, crea una barriera elastica, resistente e calpestabile. Garantisce un'ottima adesione e un'elevata copertura.

- + Eccezionale efficacia
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Calpestabile
- + Elastico

Usi consigliati

- Impermeabilizzazione dei supporti prima della posa di piastrelle in bagni, docce e ambienti umidi.
- Impermeabilizzazione di balconi e terrazze.
- Impermeabilizzazione di tetti piani.

Copertura

Circa 1500 g/m² per 1,5 mm di spessore.

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti e privi di polvere, vernici o oli. Eventuali crepe devono essere sigillate con il nostro adesivo epossidico bicomponente EPOXY ECO.

In caso di superfici irregolari, si consiglia l'applicazione di un rasante cementizio in polvere come il nostro SELF LEVEL FLOORING della linea Suprimo, oppure del rasante pronto all'uso TILECOAT.

Per il consolidamento e la pulizia del supporto è raccomandato l'uso del nostro fissativo PRIMER SP.

Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso. Se necessario, diluire con un massimo del 5% di acqua pulita.

Applicazione del prodotto

Applicare con rullo o pennello, realizzando uno spessore uniforme di circa 1,5 mm.

Pulizia

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

ACM Italy

S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



VICEVERSA PLASTER

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/09/2025

Controindicazioni

Non applicare su fondi non assorbenti. In caso di piastrelle in ceramica si consiglia di carteggiarle per renderle porose. Prima di procedere alla posa passare una mano di PRIMER AC diluito 1:5. TEME IL GELO.

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Pasta cremosa
Colori	Bianco, grigio, rosso, trasparente
PH	6.5
Viscosità	2500cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di asciugatura	6/8 ore
Non infiammabile	

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.