

## SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

# VICEVERSA PS PRO

PRODOTTI IN POLVERE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI

LINEA PROFESSIONALE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



Speciale collante in polvere professionale per rivestimenti murali di qualsiasi tipo. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti pronti della gamma ACM.

Adatto per

- Rivestimenti termo-fono assorbenti
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in tessuto non tessuto e non
- Rivestimenti murali verniciabili
- Rivestimenti murali pesanti

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Ottima lavorabilità

### PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto va diluito in acqua pulita secondo la seguente tabella:

#### TABELLA DILUITIVA PER 500 G DI PRODOTTO

RIVESTIMENTO	DILUIZIONE	m <sup>2</sup>
Fissaggio	10 L	-
Vinilici goffrati e macchina incollatrice	8,5 L	30-35
Rivestimento murale in tessuto non tessuto e fibra di vetro	7,5 L	25-30

1. Agitare vigorosamente l'acqua
2. Versare nell'acqua tutta la polvere contenuta nel sacchetto continuando ad agitare
3. Aspettare 3 minuti
4. Agitare nuovamente
5. Il prodotto è pronto all'uso dopo 5 minuti

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/12/2022

## VICEVERSA PS PRO

PRODOTTI IN POLVERE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI

LINEA PROFESSIONALE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



### APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

### PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA

### CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente.

### CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10166	500	g	Astuccio	24

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 60 mesi dalla data di produzione. NON TEME IL GELO. Conservare in luogo asciutto

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Descrizione del prodotto	Cellulosa in polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Infiammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)