

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 09/05/2023

VICEVERSA UNICLIP

SPECIAL PRODUCT RANGE FOR BUILDING TRADES AND MATERIALS USED IN CONSTRUCTION



Adesivo/mastice di montaggio acrilico a base acquosa, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia, materiali termo-fonoassorbenti, etc. Effetto ventosa, forte presa iniziale. Per interno.

Adatto per

- Incollaggio strutturale in edilizia
- Battiscopa in legno, PVC, ceramica
- Applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- Pennelli cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fonoassorbenti

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Senza solventi
- + Basso ritiro
- + Non richiede supporto di chiodi
- + Forte effetto ventosa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Per eventuali crepe o buchi sulla superficie utilizzare il nostro stucco super leggero GLASTER.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo mono componente pronto all'uso.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto.

CONSUMO

Circa 20 m lineari per cartuccia. 100-300 g/m² se applicato a spatola.

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua finchè il prodotto è fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 09/05/2023

VICEVERSA UNICLIP

SPECIAL PRODUCT RANGE FOR BUILDING TRADES AND MATERIALS USED IN CONSTRUCTION



CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30035	300	ml	Cartuccia	24
30037	700	g	Secchiello	24
30038	6	kg	Secchiello	1
30039	13	kg	Secchiello	1
30040	20	kg	Secchiello	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Colore bianco o colorato a richiesta
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30/40 minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

www.acm-italy.com