



VICEVERSA UNICLIP

ADESIVO ACRILICO
MONOCOMPONENTE A BASE
ACQUA, PER MONTAGGI
STRUTTURALI E INTERNI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo/mastice monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, formulato per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia, battiscopa, materiali isolanti e decorativi. Garantisce una forte presa iniziale con effetto ventosa, basso ritiro e facilità di applicazione. Indicato per applicazioni interne.

- + Privo di solventi
- + Basso ritiro
- + Elevata presa iniziale (effetto ventosa)
- + Non necessita di chiodatura
- + Basso contenuto di VOC

Usi consigliati

- Incollaggi strutturali in edilizia
- Fissaggio di battiscopa in legno, ceramica e PVC
- Applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- Montaggio di pannelli, cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Incollaggio di sughero e materiali termo-fonoassorbenti

Copertura

Circa 20 metri lineari per cartuccia (Ø cordolo standard)
100–300 g/m² se applicato a spatola

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Le superfici devono essere asciutte, solide, assorbenti e prive di polvere, oli o residui di vernici. Eventuali irregolarità devono essere stuccate con GLASTER – stucco super leggero.

Preparazione del prodotto

Prodotto monocomponente pronto all'uso.

In caso di utilizzo in cartuccia, tagliare il sigillo e applicare il prodotto con pistola professionale per estrusione.

Applicazione del prodotto

Applicare l'adesivo su una delle due superfici da incollare, distribuendolo in cordoli continui o a punti (in caso di cartuccia) oppure con spatola (in caso di secchiello), in modo da coprire uniformemente l'area di contatto.

Unire le superfici esercitando una pressione omogenea per favorire l'adesione. L'adesivo garantisce un'elevata presa iniziale (effetto ventosa), ma il fissaggio definitivo si ottiene entro 48–72 ore.



VICEVERSA UNICLIP

ADESIVO ACRILICO
MONOCOMPONENTE A BASE
ACQUA, PER MONTAGGI
STRUTTURALI E INTERNI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Pulizia

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua finché il prodotto è fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente.

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	30035	300	ml	Cartuccia	24
	30037	700	g	Secchiello	24
	30038	6	kg	Secchiello	1
	30039	13	kg	Secchiello	1
	30040	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Pasta bianca (o colorata su richiesta)
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	30–40 minuti
Tempo di presa finale	48–72 ore

Controindicazioni

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Prodotto destinato esclusivamente ad applicazioni in ambienti interni

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.



VICEVERSA UNICLIP

ADESIVO ACRILICO
MONOCOMPONENTE A BASE
ACQUA, PER MONTAGGI
STRUTTURALI E INTERNI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.