VICEVERSA WET SYSTEM

SPECIAL PRODUCT RANGE FOR BUILDING TRADES AND MATERIALS USED IN CONSTRUCTION

VICEVERSA WET SYSTEM È UN SISTEMA COMPLETO E SICURO PER LA POSA DI FIBRA DI VETRO DECORATIVA E CARTA DA PARATI VINILICA CON QUALSIASI TIPOLOGIA DI RETRO IN AMBIENTI UMIDI E/O A DIRETTO CONTATTO CON ACQUA (COME DOCCE, SAUNE ECC.).

PRIMER+ PLUS

Speciale primer antimuffa, antibatterico e igienizzante per muri e pavimenti. Primer + plus contiene il nostro esclusivo gel igienizzante a base di timolo, THYMOLGEL. Il timolo, antibatterico ed antivirale è un fenolo derivato dalla pianta del Timo.

Adatto per:

- Igienizzare e sanificare nuovi e vecchi muri
- Proteggere e prevenire la comparsa di funghi e muffe
- Indurisce e protegge la superficie dei muri
- Prepara all'applicazione di pitture, carte da parati, pavimentazioni viniliche ed LVT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

+ Pronto all'uso
+ A base di resine acriliche
+ Non cola
+ Forma fisica in GEL
+ Basso VOC (sostanze organiche volatili)
+ Contiene timolo

PREPARAZIONE

Primer+ plus è un prodotto pronto all'uso. Il prodotto può anche essere diluito in acqua con un rapporto di 1:1 (1 litro di primer+ plus e 1 litro di acqua).

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Procedere all'applicazione di Primer + plus su pareti e pavimentazioni con rullo o pennello. Il prodotto asciuga in 3/4 ore a 20-23°C. Il tempo varia a seconda delle temperature e delle caratteristiche dell'ambiente.

CONSUMO

Circa 100-200 gr/m^2, a seconda della porosità del supporto.

PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VICEVERSA WET SYSTEM

SPECIAL PRODUCT RANGE FOR BUILDING TRADES AND MATERIALS USED IN CONSTRUCTION

CONTROINDICAZIONI

Non applicare su supporti non assorbenti (vetro, ceramica, laminati). Proteggere dal gelo.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITA'	CONFEZIONE
30196-N	1	Litro	Flacone

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Acrilico all'acqua
Aspetto fisico e colore	Gel azzurro
PH	7.7
Viscosità	1000-1200 cps
Percentuale di solidi	35%
Codice doganale	3209 1000
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di asciugatura	3/4 Ore
Non infiammabile	
Teme il gelo	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiale edile.

AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VICEVERSA SPECIAL 2.0

Adesivo a base di polimeri poliuretanici a base H20, specifico per l'incollaggio di rivestimenti e pavimentazioni in PVC, LVT, rivestimenti in fibra di vetro in zone umide (bagno, sauna ecc...).

Adatto per

- Rivestimenti murali su fondi non o poco assorbenti
- Rivestimenti murali in vinile e fibra di vetro
- Pavimenti il LVT e PVC
- Applicazioni di rivestimenti murali in fibra di vetro in zone umide (bagno, sauna ecc)

CARATTERISTICHE TECNICHE

+ Senza solventi
+ Facile da applicare
+ Basso VOC (sostanze organiche volatili)

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti (in questo caso anche non assorbenti), resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe devono essere sigillate con il nostro stucco leggero GLASTER o silicati.

PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Prima di procedere con la posa del rivestimento murale si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa. Una volta che il prodotto SPECIAL 2.0 è stato steso sul muro, applicare il rivestimento murale seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

SPECIAL 2.0 è un adesivo monocomponente pronto all'uso.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto si applica in una sola mano con rullo.

Applicare il prodotto direttamente sul fondo con rullo di lana a pelo corto per circa 5/7 m^2. Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.

CONSUMO

Il consumo cambia in base al tipo di applicazione. Circa 200-250/m^2

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VICEVERSA WET SYSTEM

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con un H20 immediatamente dopo la posa.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30042	2,5	kg	Secchiello Rettangolare	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Polimeri poliuretanici
Aspetto fisico	Colore bianco
Percentuale di solidi	Circa 50%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 20-30 minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VICEVERSA PU COAT

Finitura protettiva trasparente opaca sviluppata appositamente per proteggere e impermeabilizzare tutti i tipi di rivestimenti murali. Rende i parati lavabili e con un'ottima resistenza al graffio e all'usura. E' indicato sia per abitazioni sia per negozi ed è utilizzabile in ambienti umidi e/o in ambienti a diretto contatto con acqua (come docce, saune ecc.).

Adatto per

- Rivestimenti murali in carta
- Rivestimenti murali in fibra d vetro
- Rivestimenti murali TNT
- Rivestimenti murali vinilici goffrati
- Rivestimenti murali vinilici o TNT con stampa digitale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Opaco
- Gradevole finitura estetica
- Non altera il colore del parato
- Non macchia
- Non ingiallisce
- Privo di solventi

VICEVERSA PU COAT, in abbinamento al nostro adesivo a base di polimeri silanici VICEVERSA SPECIAL MS (bianco o trasparente), costituisce il sistema completo e sicuro "VICEVERSA WET SYSTEM" per la posa di fibra di vetro decorativa e carta da parati vinilica con qualsiasi tipologia di retro in ambienti umidi e/o a diretto contatto con acqua (come docce, saune ecc.).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

VICEVERSA PU COAT è un protettivo bicomponente da preparare, miscelando accuratamente i due componenti fino a completa omogeneizzazione, secondo il seguente rapporto: 1 Kg. Comp. A - 200 gr. Comp. B 5 kg. Comp. A - 1 Kg. Comp. B

PREPARAZIONE DEL FONDO

Prima di applicare qualsiasi tipo di rivestimento murale bisogna trattare le superfici. Queste devono essere asciutte, resistenti, prive di polveri, vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno coperti con il nostro stucco extra leggero GLASTER. Consigliamo anche sempre l'utilizzo di un primer fissativo per consolidare e pulire il muro. Per il completamento del ciclo di sanificazione si consiglia l'uso del nostro VICEVERSA PRIMER+ PLUS con THYMOLGEL, antimuffa e sanificante a base di Timolo.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VICEVERSA WET SYSTEM

SPECIAL PRODUCT RANGE FOR BUILDING TRADES AND MATERIALS USED IN CONSTRUCTION

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Una volta miscelato VICEVERSA PU COAT A+B (come indicato nel paragrafo precedente), applicare il prodotto direttamente sul rivestimento murale con rullo in spugna a celle chiuse in singolo o doppio passaggio. Tra la prima e la seconda mano attendere almeno 4 h a 20-23 °C e/o completa asciugatura. Utilizzare il prodotto entro 90 minuti dal momento della miscelazione dei due componenti

CONDIZIONI AMBIENTALI DI POSA

Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +10°C - max. +30°C. Umidità relativa dell'aria: max. 75%. Provvedere affinché ci sia in cantiere un efficacie ricambio d'aria per evitare un accumulo di umidità nell'ambiente, che potrebbe comportare problemi di indurimenti in ambienti particolarmente confinati.

CONSUMO

Per fibra di vetro e/o vinilici goffrati: Circa 120-150 g/m2 Per rivestimenti murali in TNT, carta e vinilici: Circa 90-100 g/m2.

PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua quando il prodotto è ancora fresco, o rimuoverli meccanicamente quando il prodotto è asciutto.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30203	1	kg	Flacone	1
	200	g	Barattolo	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VICEVERSA WET SYSTEM

SPECIAL PRODUCT RANGE FOR BUILDING TRADES AND MATERIALS USED IN CONSTRUCTION

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Colore	Com.A trasparente quando asciutto Com. B trasparente
Base	Poliuretanica alifatica a due componenti
Finitura	Opaca (impercettibile al tatto)
Aspetto fisico	Liquido (sia A, sia B)
Viscosità	500-700cps (sia A, sia B)
PH	7.5-8 (sia A, sia B)
Contenuto di solidi	Circa 36% (somma di A+B)
Temperatura limite di esercizio	Da -10°C a +50 °C
Temperatura minima di applicazione	+5°C
Fuori polvere	30 min. a 20°C
Indurimento completo	24 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VICEVERSA DIAMOND

Adesivo/mastice/sigillante a base di polimeri silanici modificati, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia. Possiede proprietà igroindurenti.

Adatto per

- Incollaggi strutturali in edilizia
- Lattoneria in genere, scossaline e grondaie
- Giunti di dilatazione tra elementi cementizi
- Poliuretano e polistirene anche in esterno
- Incollaggio tra elementi non assorbenti anche in esterno (metallo, vetro, plastica)
- Forte effetto ventosa

CARATTERISTICHE TECNICHE

+ Esente da solvente
+ Basso modulo di elasticità
+ Forte presa iniziale
+ Basso ritiro
+ Bassa emissione VOC

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro stucco ultra leggero GLASTER.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo mono componente pronto all'uso. Tagliare il sigillo della cartuccia e utilizzare un'apposita pistola per cartucce.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto.

CONSUMO

Circa 15m lineari per cartuccia

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con un diluente nitro.

CONTROINDICAZIONI

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra + 10°C e + 35°C

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30128T (trasp.)	300	ml	Cartuccia	24

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Polimeri silanici modificati
Aspetto fisico	Colore extra bianco/ trasparente
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com