VICEVERSA WET SYSTEM

SISTEMA PER APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI MURALI IN ZONE A DIRETTO CONTATTO CON ACQUA

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/06/2025

Informazioni sul prodotto

VICEVERSA WET SYSTEM è un sistema professionale completo per l'applicazione sicura di fibra di vetro decorativa e carta da parati vinilica con qualsiasi tipologia di retro, in ambienti umidi e/o a diretto contatto con acqua (come docce, saune, bagni, spa).

Il sistema è composto da:

VICEVERSA PRIMER+ PLUS: primer igienizzante e consolidante

VICEVERSA SPECIAL 2.0: adesivo monocomponente specifico per ambienti umidi

VICEVERSA PU COAT: finitura protettiva trasparente opaca

VICEVERSA DIAMOND: adesivo/mastice/sigillante strutturale multifunzione

+ Privo di solventi
+ Facile da applicare
+ Basso contenuto di VOC

PRIMER+ PLUS

Descrizione:
Primer antimuffa, antibatterico e igienizzante a base di resine acriliche, arricchito con il nostro esclusivo gel THYMOLGEL a base di timolo.

Idoneo per:

- Igienizzare nuovi e vecchi supporti
- Prevenire muffe e funghi
- Consolidare superfici murali prima di pitture, parati, vinilici e LVT

Caratteristiche tecniche:

+ Pronto all'uso o diluibile 1:1 con acqua
+ A base acqua
+ Forma gel, non cola
+ Basso VOC
+ Contiene timolo (azione igienizzante naturale)

Applicazione:
Con pennello o rullo su pareti/pavimenti asciutti. Asciuga in 3-4 h a 20-23 °C.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

VICEVERSA WET SYSTEM

SISTEMA PER APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI MURALI IN ZONE A DIRETTO CONTATTO CON ACQUA

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/06/2025

Consumo: 100-200 g/m²

Confezioni:

1 L flacone | Cod. 30196-N

Stoccaggio:
24 mesi in confezione originale a +5/+35 °C

VICEVERSA SPECIAL 2.0

Descrizione:
Adesivo monocomponente a base di polimeri poliuretanici in dispersione acquosa. Specifico per ambienti umidi.

Idoneo per:

- Posa di rivestimenti murali in fibra di vetro e vinilici
- Posa di pavimenti in PVC e LVT
- Fondi assorbenti e non assorbenti

Caratteristiche tecniche:

+ Senza solventi
+ Facile da applicare
+ Basso VOC

Applicazione:
Con rullo a pelo corto su superfici pulite. Applicare il rivestimento entro 20-30 minuti.

Consumo: 200-250 g/m²

Confezioni:

2,5 kg secchiello rettangolare | Cod. 30042

Stoccaggio:
12 mesi in confezione originale a +5/+35 °C

VICEVERSA PU COAT

Descrizione:
Finitura bicomponente poliuretanica trasparente opaca. Protegge i rivestimenti rendendoli impermeabili, lavabili e resistenti all'usura.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

VICEVERSA WET SYSTEM

SISTEMA PER APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI MURALI IN ZONE A DIRETTO CONTATTO CON ACQUA

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/06/2025

Idoneo per:

- Tutti i tipi di parati (fibra di vetro, carta, TNT, vinilici, stampati)

Caratteristiche tecniche:

+ Finitura opaca
+ Non altera i colori, non macchia, non ingiallisce
+ Priva di solventi

Preparazione:
Miscelare Comp. A e Comp. B:

1 kg A + 200 g B

5 kg A + 1 kg B

Applicazione:
Con rullo in spugna a celle chiuse, in 1 o 2 mani. Tempo utile 90 min dalla miscelazione. Attendere 4 h tra le mani.

Consumo:

90-100 g/m² (carta/TNT/vinilici)

120-150 g/m² (fibra di vetro/vinilici goffrati)

Confezioni:

1 kg flacone (A) | Cod. 30203

200 g barattolo (B)

Stoccaggio:
12 mesi in confezione originale a +5/+35 °C

VICEVERSA DIAMOND

Descrizione:
Sigillante/adesivo a base di polimeri silanici modificati. Forte presa iniziale, basso modulo elastico, idoneo anche per incollaggi strutturali.

Idoneo per:

- Giunti e incollaggi strutturali
- Metallo, vetro, plastica, EPS, cementi

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

VICEVERSA WET SYSTEM

SISTEMA PER APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI MURALI IN ZONE A DIRETTO CONTATTO CON ACQUA

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/06/2025

Caratteristiche tecniche:

+ Pronto all'uso in cartuccia
+ Forte effetto ventosa
+ Basso VOC, senza solventi

Applicazione:
Applicare direttamente dalla cartuccia con pistola. 15 m lineari per cartuccia.

Pulizia:
Con diluente nitro prima dell'indurimento.

Confezioni:

300 ml cartuccia | Cod. 30128T (trasparente)

Stoccaggio:
12 mesi in confezione originale a +5/+35 °C

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com