



VICEVERSA WET SYSTEM



SISTEMA COMPLETO PER
APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI
MURALI IN ZONE A DIRETTO
CONTATTO CON ACQUA

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/02/2026

Informazioni sul prodotto

VICEVERSA WET SYSTEM è un sistema professionale completo per l'applicazione sicura di fibra di vetro decorativa e carta da parati vinilica con qualsiasi tipologia di retro, in ambienti umidi e/o a diretto contatto con acqua (come docce, saune, bagni, spa).

Il sistema è composto da:

VICEVERSA PRIMER+ PLUS: primer igienizzante e consolidante

VICEVERSA SPECIAL 2.0: adesivo monocomponente specifico per ambienti umidi

VICEVERSA PU COAT: finitura protettiva trasparente opaca

VICEVERSA DIAMOND: adesivo/mastice/sigillante strutturale multifunzione

- + Privo di solventi
- + Facile da applicare
- + Basso contenuto di VOC

PRIMER+ PLUS

Descrizione:

Primer antimuffa, antibatterico e igienizzante a base di resine acriliche, arricchito con il nostro esclusivo gel THYMOLGEL a base di timolo.

Idoneo per:

- Igienizzare nuovi e vecchi supporti
- Prevenire muffe e funghi
- Consolidare superfici murali prima di pitture, parati, vinilici e LVT

Caratteristiche tecniche:

- + Pronto all'uso o diluibile 1:1 con acqua
- + A base acqua
- + Forma gel, non cola
- + Basso VOC
- + Contiene timolo (azione igienizzante naturale)

Applicazione:

Con pennello o rullo su pareti/pavimenti asciutti. Asciuga in 3-4 h a 20-23 °C.



VICEVERSA WET SYSTEM



SISTEMA COMPLETO PER
APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI
MURALI IN ZONE A DIRETTO
CONTATTO CON ACQUA

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/02/2026

Consumo: 100-200 g/m²

Confezioni:

1 L flacone | Cod. 30196-N

Stoccaggio:

24 mesi in confezione originale a +5/+35 °C

VICEVERSA SPECIAL 2.0

Descrizione:

Adesivo monocomponente a base di polimeri poliuretanici in dispersione acquosa. Specifico per ambienti umidi.

Idoneo per:

- Posa di rivestimenti murali in fibra di vetro e vinilici
- Posa di pavimenti in PVC e LVT
- Fondi assorbenti e non assorbenti

Caratteristiche tecniche:

- + Senza solventi
- + Facile da applicare
- + Basso VOC

Applicazione:

Con rullo a pelo corto su superfici pulite. Applicare il rivestimento entro 20-30 minuti.

Consumo: 200-250 g/m²

Confezioni:

2,5 kg secchiello rettangolare | Cod. 30042

Stoccaggio:

12 mesi in confezione originale a +5/+35 °C

VICEVERSA PU COAT

Descrizione:

Finitura bicomponente poliuretanica trasparente opaca. Protegge i rivestimenti rendendoli impermeabili, lavabili e resistenti all'usura.



VICEVERSA WET SYSTEM



SISTEMA COMPLETO PER
APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI
MURALI IN ZONE A DIRETTO
CONTATTO CON ACQUA

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/02/2026

Idoneo per:

- Tutti i tipi di parati (fibra di vetro, carta, TNT, vinilici, stampati)

Caratteristiche tecniche:

- + Finitura opaca
- + Non altera i colori, non macchia, non ingiallisce
- + Priva di solventi

Preparazione:

Miscelare Comp. A e Comp. B:

1 kg A + 200 g B

5 kg A + 1 kg B

Applicazione:

Con rullo in spugna a celle chiuse, in 1 o 2 mani. Tempo utile 90 min dalla miscelazione. Attendere 4 h tra le mani.

Consumo:

90-100 g/m² (carta/TNT/vinilici)

120-150 g/m² (fibra di vetro/vinilici goffrati)

Confezioni:

1 kg flacone (A) | Cod. 30203

200 g barattolo (B)

Stoccaggio:

12 mesi in confezione originale a +5/+35 °C

VICEVERSA DIAMOND

Descrizione:

Sigillante/adesivo a base di polimeri silanici modificati. Forte presa iniziale, basso modulo elastico, idoneo anche per incollaggi strutturali.

Idoneo per:

- Giunti e incollaggi strutturali
- Metallo, vetro, plastica, EPS, cementi



VICEVERSA WET SYSTEM



SISTEMA COMPLETO PER
APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI
MURALI IN ZONE A DIRETTO
CONTATTO CON ACQUA

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/02/2026

Caratteristiche tecniche:

- + Pronto all'uso in cartuccia
- + Forte effetto ventosa
- + Basso VOC, senza solventi

Applicazione:

Applicare direttamente dalla cartuccia con pistola. 15 m lineari per cartuccia.

Pulizia:

Con diluente nitro prima dell'indurimento.

Confezioni:

300 ml cartuccia | Cod. 30128T (trasparente)

Stoccaggio:

12 mesi in confezione originale a +5/+35 °C